MADE IN CHINA
Manufactured by Eleaf

Manufacturer: Shenzhen Eleaf Electronics Co., Ltd.
Address: Area B, 1-2F, B-28, Heyi Beifang Tech Industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.
Email:info@eleafworld.com
Web:www.eleafworld.com
Facebook: www.facebook.com/EleafWorld/
Instagram: www.instagram.com/eleafglobal/

Eleaf®

iKUU i200
User Manual

Notice for Use
Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website at www.eleafworld.com.
For more detailed instructions, please find tutorial video at: www.eleafworld.com/video/.

How to Use?

Power on/off: press the fire button 5 times in quick succession to turn on/off the device. Keep holding the fire button to take a puff when the device is powered on.
Stealth on/off: press the fire button and "-" button simultaneously when the device is powered on to switch between Stealth On and Stealth Off mode.
Adjustment button lock/unlock: keep pressing "+" button and "-" button simultaneously for two seconds when the device is powered on to lock or unlock the two adjustment buttons.
Parameter setting: parameters include V (current voltage), A (current amp), P (total vaping puffs) and S (total vaping seconds).

1. When in VW (Power) mode, press the fire button 3 times, and then press "-" button once. When the current parameter is flashing, press "+" button to switch among V, A, P and S parameters.
2. When in TEMP/TCR mod, if current parameter that is displayed on the screen is W, press the fire button 3 times, and then press "-" button twice. When W is flashing, press the "-" button once again to A, and then press "+" button once repeatedly to P, S and back to W.

Preheat function: when the device is powered on, simply keep holding the fire button and "+" button simultaneously to enter the regulation interface. Then press "+" button once to enter Preheat Setting Menu. Press "-" button first then press the fire button to switch between preheat power and time. Press "+" or "-" button to adjust. Long press the fire button to confirm.
Temperature Protection of Charging (ENU): when the device is plugged in to charge, if temperature of the device is lower than -5℃ or higher than 45℃, the screen will respectively display "BATTERY TOO COLD" or "BATTERY TOO HOT". In both situations, the device won't charge. If the temperature reaches even higher than 50℃ during charging, the device won't charge until temperature drops lower than 45℃ again.
Switch vaping modes: press the fire button 3 times in quick succession to enter the mode options. Then press "+" button to switch between VW/TEMP (Ni, Ti, SS316)/TCR (M1, M2, M3) modes. Press the fire button once to confirm. In TEMP/TCR mode, while it is flashing, press "-" button to enter into its subsidiary menu. Then press "+" button to choose among: Ni/Ti/SS316 (TEMP mode) or M1/M2/M3 (TCR mode). Press the fire button to confirm.

1) VW mode:
When set in VW mode, the device can support a coil whose resistance is within the range of 0.1ohm-3.5ohm. In this mode, the output wattage can be adjusted from 1W to 200W by pressing "+" button or "-" button, "+" button to increase and "-" button to decrease. Long press "+" or "-" button can rapidly increase or decrease the wattage level.

2) TEMP (Ni,Ti,SS316)/TCR (M1, M2, M3) Mode:
When set in TEMP (Ni,Ti,SS316) mode, the device can separately support Nickel 200, Titanium,

and Stainless Steel 316 coils. In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, the device can support different temperature control coils within different TCR value ranges and you can set the TCR at different values within proper range. (Resistance range of coil: 0.05ohm-1.5ohm)

The Setting of TCR (M1,M2,M3) Mode: when the device is powered off, keep pressing the fire button and the "+" button simultaneously, then you will enter the TCR (M1,M2,M3) set menu:
1. Press the "+" or "-" button to choose among M1, M2 and M3 modes;
2. Press the fire button once to TCR value setting, and then press "+" or "-" button to increase or decrease the TCR value according to the material of the coil you use;
3. Keep pressing the fire button or stay in the interface for about 10 seconds to confirm your setting.

Following are different TCR value ranges for different coils for your reference:

Material	Nickel	Titanium	NiFe	SS(303,304,316,317)
TCR Value Range	600-700	300-400	300-400	80-200

Note: 1.The TCR value in the sheet is 10^5 multiplied of the actual TCR.
2.Our total range of TCR value is 1-1000.

Adjust wattage: in TEMP/TCR mode, the output wattage can be adjusted from 1W to 200W. Press the fire button 3 times then press "-" button to enter into the sub-menu. When it is flashing, press "-" button once again to select the wattage, and then press "+" button and then "-" button to adjust.
Adjust temperature: in TEMP(Ni,Ti,SS)/TCR(M1,M2,M3) mode, temperature can be adjusted from 100-315℃ or 200-600℉ by pressing "+" or "-" button, "+" button to increase and "-" button to decrease.

Functions of Micro USB Port

Charging: the device can be charged through USB port via wall adapter or a computer.
Firmware Upgrading: the firmware can be upgraded by connecting the device with a computer through the USB port via a micro USB cable.

Warranty
We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

Warnings
1. Please keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication
1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.
3. Do not use this product for other purposes except for vaping and don't swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects
1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

Notice d'utilisation
Merci d'avoir choisi Eleaf ! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre agent local ou consulter notre site www.eleafworld.com.
Pour des instructions plus détaillées, veuillez trouver une vidéo tutoriel sur: www.eleafworld.com/video/.

Utilisation?
Allumer / éteindre: l'appareil peut être activé ou désactivé en appuyant sur le bouton de tir 5 fois. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez longuement sur le bouton de tir pour prendre une bouffée.
Mode Stealth activé / désactivé: appuyez simultanément sur le bouton de tir et sur le bouton «-» lorsque l'appareil est sous tension pour basculer entre le mode Stealth On et Stealth Off.
Boutons de réglage verrouillage / déverrouillage: maintenez les boutons «+» et «-» enfoncés simultanément pendant deux secondes lorsque l'appareil est sous tension, les boutons «+» et «» seront verrouillés et l'écran affichera "Key Lock". De la même manière, les boutons «+» et «-» peuvent être déverrouillés et l'écran affichera "Key Unlock".
Paramétrage: les paramètres incluent V (tension actuelle), A (courant), P (bouffées totales) et S (temps de vape en secondes).
1. En mode VW (Power), appuyez trois fois sur le bouton de tir, puis appuyez une fois sur le bouton «-». Lorsque le paramètre actuel clignote, appuyez sur le bouton «+» pour basculer entre les paramètres V, A, P et S.
2. En mode TEMP / TCR, si le paramètre actuel affiché sur l'écran est W, appuyez trois fois sur le bouton de tir, puis appuyez deux fois sur le bouton «-». Lorsque W clignote, appuyez une fois de plus sur la touche «-» sur A, puis appuyez de nouveau sur le bouton «+» sur P, S et revenez à W.

Fonction de préchauffage: lorsque l'appareil est sous tension, maintenez le bouton de tir et le bouton «+» simultanément pour entrer dans l'interface de réglage. Appuyez ensuite sur le bouton «+» une fois pour entrer dans le menu de préchauffage. Appuyez d'abord sur le bouton «-», puis

appuyez sur le bouton de tir pour passer du temp de préchauffage à la puissance. Appuyez sur le bouton «+» ou «-» pour ajuster. Appuyez longuement sur le bouton de tir pour confirmer.
Protection de la température pendant la charge (ENU): lorsque l'appareil est branché pour être charger, si la température de l'appareil est inférieure à -5 ℃ ou supérieure à 45 ℃, l'écran affichera "BATTERIE TOO COLD" ou "BATTERIE TOO HOT". Dans les deux cas, l'appareil ne se chargera pas. Si la température atteint même plus de 50 ℃ pendant le chargement, l'appareil ne se chargera pas jusqu'à ce que la température baisse en dessous de 45 C.
Basculer entre les différents modes: Appuyez trois fois sur le bouton de tir pour accéder aux options de mode. Appuyez ensuite sur le bouton «+» pour basculer entre les modes VW / TEMP (Ni, Ti, SS316) / TCR (M1, M2, M3). Appuyez une fois sur le bouton de tir pour confirmer. En mode TEMP / TCR, pendant que l'écran clignote, appuyez sur le bouton «-» pour entrer dans son menu secondaire. Appuyez ensuite sur le bouton «+» pour choisir : Ni / Ti / SS316 (mode TEMP) ou M1 / M2 / M3 (mode TCR). Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.

1) Mode VW:
Lorsqu'il est réglé en mode VW, le dispositif peut supporter une résistance dont la valeur est comprise entre 0,1 ohm et 3,5 ohm. Dans ce mode, la puissance de sortie peut être ajustée de 1W à 200W en appuyant sur les boutons «+» ou «-», «+» pour augmenter et «-» pour diminuer.

2) Mode TEMP (Ni, Ti, SS316) / TCR (M1, M2, M3):
Lorsqu'il est réglé en mode TEMP (Ni, Ti, SS316), le dispositif peut supporter les résistances Nickel 200, Titane et acier inoxydable 316. En mode TCR (Coefficient de température de la résistance), le dispositif peut supporter différentes résistances fonctionnant en contrôle de température. Vous pouvez régler le TCR en fonction du matériau de la résistance utilisée. (Plage d'utilisation de la résistance : 0.05ohm-1.5ohm)

Réglage du mode TCR (M1, M2, M3): lorsque l'appareil est hors tension, appuyez simultanément sur le bouton de tir et sur le bouton «+», puis entrez dans le menu TCR (M1, M2, M3):
1. Appuyez sur le bouton «+» ou «-» pour choisir parmi les modes M1, M2 et M3;

2. Appuyez une fois sur le bouton de tir pour le réglage de la valeur TCR, puis appuyez sur le bouton «+» ou «-» pour augmenter ou diminuer la valeur TCR en fonction du matériau de la résistance que vous utilisez;
3. Appuyez sur le bouton de tir ou restez dans l'interface pendant environ 10 secondes pour confirmer votre réglage.

Voici différentes gammes de valeurs TCR pour différentes résistances :

Matériaux	Nickel	Titane	NiFe	SS(303,304,316,317)
Valeur TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Remarque : 1. La valeur TCR de la feuille est 10^5 multipliée par le TCR réel.
2.Notre gamme totale de la valeur TCR est 1-1000.

Régler la puissance: en mode TEMP / TCR, appuyez trois fois sur le bouton de tir, puis appuyez sur le bouton «-» pour accéder au sous-menu. Lorsqu'il clignote, appuyez une fois sur la touche «-» pour sélectionner la puissance, puis sur le bouton «+» pour ajuster.
Réglage de la température: en mode TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la température peut être réglée de 100-315 ℃ ou 200-600 ℉ en appuyant sur le bouton «+» ou «-», «+» Pour augmenter et «-» pour diminuer.

Fonctions du port Micro USB
Charge: L'appareil peut être chargé via le port USB via un adaptateur mural ou un ordinateur.
Mise à jour du firmware: Le firmware peut être mis à jour en connectant le périphérique à un ordinateur via le port USB avec un câble micro USB.

Garantie
Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Une garantie légale est appliquée.

Avertissements
1. Garder hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine.

Contre-indication
1. N'essayez pas de réparer le produit vous-même, car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait être endommagé.
3. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que la vape et n'ingérer pas le e-liquide.

Effets secondaires possibles
1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

Nutzungshinweis
Vielen dank, dass Sie sich für ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com.
Ausführlichere Anleitungen als Videoaufzeichnung finden Sie unter: www.eleafworld.com/video/.

Gebrauchsanleitung
Ein/Ausschalten: Das Gerät mit der Feuertaste (5x) ein- oder ausgeschalten. Halten Sie die Feuertaste gedrückt und inhalieren Sie.
Stealth-Funktion: ist das Gerät eingeschaltet, halten Sie den Feuerknopf gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die "-"-Taste um zwischen den Funktionen Stealth-On und Stealth-Off zu wechseln.
Einstelltasten Lock-Funktion: ist das Gerät eingeschaltet, drücken Sie gleichzeitig die beiden Einstelltasten für 2 Sekunden. So wechseln Sie zwischen den Lock und Unlock Funktionen. Im Display erscheint „Key Lock" bzw. „Key Unlock".
Parameter Einstellungen: Parameter sind V (Stromspannung), A (Stromstärke), P (Total Vaping Züge) und S (Total Vaping Sekunden).
1. Wenn im VW (Power) -Modus die Feuertaste dreimal gedrückt wird, und Sie dann einmal die Taste "-" drücken, blinken die aktuellen Parameter, drücken Sie dann die Taste "+", um zwischen den Parametern V, A, P und S umzuschalten.
2. Wenn in TEMP / TCR Modus der aktuelle Parameter auf dem Bildschirm W anzeigt. Drücken Sie die Feuer-Taste 3 mal, und dann die Taste "-" zweimal. W blinkt, drücken Sie die Taste "-" noch einmal auf A und dann die Taste "+". Wiederholen Sie dies für P, S und zurück zu W.

Vorheizfunktion: ist das Gerät eingeschaltet, halten Sie einfach den Feuerknopf und die Taste "+" gleichzeitig gedrückt, um in das Untermenü zu gelangen. Drücken Sie dann einmal die Taste "+", um das Menü "Vorheizen" aufzurufen. Drücken Sie zuerst die Taste "-" und drücken Sie dann die Feuer-Taste, um zwischen Vorheizpower und Zeit zu wechseln. Drücken Sie die Taste "+" oder "-",

zum Einstellen. Lange die Feuertaste drücken um zu bestätigen.
Temperaturschutz bei der Aufladung (ENU): Wenn die Temperatur des eingesteckten Gerätes während des Ladenvorgangs niedriger als -5 °C oder höher als 45 °C ist, wird es "Akku zu kalt" oder "Akku zu heiß" angezeigt. In beiden Situationen wird das Gerät nicht mehr aufgeladen. Wenn die Temperatur bei der Aufladung noch höher als 50 °C steigt, wird das Gerät nicht aufgeladen, bis die Temperatur wieder unter 45 °C sinkt.
Wechsel zwischen den Vaping Modi: Drücken Sie die Feuertaste 3 mal, jetzt können Sie die Einstellungen im Bearbeitungsmodus eingeben. Mit der Taste "+" können Sie den Modus VW/TEMP(Ni, Ti, SS316)/TCR(M1, M2, M3) wechseln. Schließlich drücken Sie die Feuertaste zur Bestätigung. Während es blinket unter dem TEMP/TCR Modus, bitte drücken Sie die Taste "-" um das Untermenü zu öffnen. Dann können Sie mit der Taste "+" unter Ni/Ti/SS316(TEMP Modus) oder M1/M2/M3(TCR Modus) frei anwählen. Danach Anwahl drücken Sie wieder die Feuertaste zum Bestätigen.

1) VW Modus:
Im VW Modus unterstützt das Gerät Coils mit einem Widerstand von 0,1 Ohm bis 3,5 Ohm. Im VW Modus können Sie die Leistung zwischen 1W und 200W anpassen. Mit den "+"- und "-"-Taste können Sie die Leistung erhöhen oder verringern. Bei längeren drücken erfolgt die Anpassung schneller.

2) TEMP (Ni, TC, SS316) / TCR(M1, M2, M3) Modus:
Im TEMP (Ni, TC, SS316) Modus unterstützt das Gerät Nickel 200, Titan und Edelstahl 316 Spulen. Im TCR (Temperatur-Koeffizient vom Widerstand) Modus unterstützt das Gerät verschiedene Spulen für Temperaturkontrolle mit unterschiedlicher TCR Wertebereichen. (Widerstandsbereich: 0,05 Ohm bis 1,5 Ohm)

Einstellung des TCR Modus (M1,M2,M3): drücken Sie, beim ausgeschalteten Gerät, die Feuer-Taste und die "+"-Taste gleichzeitig. So gelangen Sie in das TCR Menu:

1. Drücken Sie die Taste "+" oder "-", um zwischen den Modi M1, M2 und M3 zu wählen.
2. Drücken Sie die Feuertaste einmal auf die Einstellung des TCR-Wertes und drücken Sie dann die Taste "+" oder "-", um den TCR-Wert entsprechend dem Material der verwendeten Spule zu erhöhen oder zu verringern.
3. Hasten Sie die Feuer-Taste gedrückt oder warten Sie 10 Sekunden um die Einstellungen zu bestätigen.

Folgender TCR Wertebereich als Referenz für die verschiedenen Spulen:

Material	Nickel	Titan	NiFe	SS(303,304,316,317)
TCR Wertebereich	600-700	300-400	300-400	80-200

Hinweis: 1.Der TCR Wert in der Tabelle wird mit 10^5 multipliziert im aktuellen TCR,
2. Der TCR Wertebereich für den VF Classic ist 1-1000.

Wattzahl anpassen: drücken Sie unter TEMP/TCR Modus die Feuertaste 3 Mal und die Taste "-" zum Eingang des Untermenüs. Während es blinket, drücken Sie die Taste "-" noch Einmal, um die entsprechende Wattleistung auszuwählen, und dann drücken Sie die Taste "+" zur Einstellung.
Temperaturregelung: in den TEMP(Ni,Ti,SS)/TCR(M1,M2,M3) Modi kann die Temperatur mit den Plus-/Minus Tasten eingestellt werden, zwischen 100-315 ℃ oder 200-600 ℉.

Funktionen des Micro USB Ports
Aufladen: Das Gerät kann über den USB Port mit einem Wandladegerät oder am Computer aufgeladen werden.
Firmware Upgrade: Die Firmware kann aktualisiert werden in dem Sie das Gerät mit dem USB Kabel am Computer verbinden.

Garantie
Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung.

Warnung
1. Das Gerät vor Kindern fernhalten.
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!
1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerät schaden.
3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vapen" und nicht für andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

Mögliche Nebenwirkungen
1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen, e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Indicaciones para el uso
Gracias por elegir los productos de Eleaf! Por favor lea este manual atentamente cuidadosamente antes de utilizar el dispositivo y con ello poder hacer un uso correcto. Si usted requiere información adicional o tiene preguntas acerca del producto o su uso, por favor consulte con su vendedor más cercano o visite nuestra página web www.eleafworld.com.
Para obtener instrucciones más detalladas, podrá encontrar un video tutorial en: www.eleafworld.com/video/.

¿Cómo utilizar?
Encendido / apagado: el dispositivo se puede encender o apagar presionando el botón de encendido 5 veces. Pulse largamente el botón para realizar una calada cuando el dispositivo está encendido.
Función oculta activada / desactivada: pulse el botón de encendido y el botón "-" simultáneamente cuando el dispositivo esté encendido, así podrá cambiar entre la función oculta activada y desactivada.
Botones de ajuste de bloqueo / desbloqueo: mantenga pulsado el botón "+" y el botón "-" al mismo tiempo durante dos segundos, recuerde que el dispositivo esté encendido, de esta manera el botón "+" y "-" estarán bloqueados y la pantalla mostrará "Key Lock". De la misma manera, el botón "+" y "-" pueden ser desbloqueados y en la pantalla aparecerá "Key Unlock".
Ajuste de parámetros: los parámetros incluyen V (voltaje actual), A (amperio de corriente actual), P (puffs de vaping totales) y S (segundos de vaping totales).
1. En el modo VW (Power), presione el botón de encendido 3 veces y luego presione el botón "-" una vez. Cuando el parámetro actual esté parpadeando, presione el botón "+" para cambiar entre los parámetros V, A, P y S.
2. Cuando el dispositivo está bajo el modo TEMP / TCR, si el parámetro actual que se muestra en la pantalla es W, presione el botón de encendido 3 veces, y luego presione el botón "-" dos veces. Cuando W esté parpadeando, presione el botón "-" una vez para cambiar a A, y luego presione el botón "+" una vez repetidamente para cambiar a P, S y volver a W.

Función de precalentamiento: cuando el dispositivo está encendido, simplemente mantenga presionado el botón de encendido y el botón "+" simultáneamente para entrar en la interfaz de regulación. A continuación, pulse el botón "+" una vez para entrar en el menú de configuración de precalentamiento. Pulse el botón "-" primero y luego pulse el botón de encendido para cambiar entre el tiempo y la potencia de precalentamiento. Presione el botón "+" o "-" para ajustar. Presione el botón de encendido para confirmar.
Protección de Temperatura durante la Carga (ENU): cuando el dispositivo está conectado a la carga, si la temperatura del dispositivo es inferior a -5 ℃ o superior a 45 ℃, la pantalla mostrará respectivamente "BATTERY TOO COLD" o "BATTERY TOO HOT". En ambas situaciones, el dispositivo no se cargará. Si la temperatura alcanza incluso más de 50 ℃ durante la carga, el dispositivo no cargará hasta que la temperatura caiga hasta menos 45 ℃ otra vez.
Cambiar modos de vapeo: pulse el botón de encendido 3 veces para entrar en las opciones de modo. A continuación, pulse el botón "+" para cambiar entre los modos VW / TEMP (Ni, Ti, SS316) / TCR (M1, M2, M3). Pulse el botón de encendido para confirmar. En el modo TEMP / TCR, mientras está parpadeando, presione el botón "-" para entrar en su menú secundario. A continuación, pulse el botón "+" para seleccionar: Ni / Ti / SS (modo TEMP) o M1 / M2 / M3 (modo TCR). Pulse el botón de encendido para confirmar.

1) Modo VW:
Cuando se establece el modo VW, el dispositivo puede trabajar con una bobina cuya resistencia está dentro del rango de 0,1ohm hasta 3,5ohm. En este modo, la potencia de salida se puede ajustar entre 1W a 200W pulsando el botón "+" o "-", el botón "+" para aumentar y el botón "-" para disminuir. La pulsación prolongada del botón "+" o "-" puede aumentar o disminuir rápidamente el nivel de potencia.

2) Modos TEMP (Ni, Ti, SS316) / TCR (M1, M2, M3) :
Cuando se establece el modo TEMP (Ni, Ti, SS316), el dispositivo puede trabajar separadamente con bobinas de Níquel 200, titanio y acero inoxidable 316. En el TCR modo (Coeficiente de

Temperatura de Resistencia), el dispositivo puede trabajar con diferentes bobinas de control de temperatura en diferentes rangos de los valores de TCR y se puede ajustar el TCR en diferentes valores dentro del rango apropiado. (Rango de resistencia de la bobina: 0,05ohm-1,5ohm)

El ajuste del modo TCR (M1, M2, M3): cuando el dispositivo está apagado, mantenga pulsado el botón de encendido y el botón "+" simultáneamente, usted va a entrar en el menú de TCR(M1, M2, M3):
(1). Presione el botón "+" o "-" para elegir entre los modos M1, M2 y M3;
(2). Presione el botón de encendido una vez para ajustar el valor de TCR y, a continuación, presione el botón "+" o "-" para aumentar o disminuir el valor de TCR de acuerdo con el material de la bobina que use;
(3). Mantenga pulsado el botón de encendido o permanezca en la interfaz durante unos 10 segundos para confirmar el ajuste.

A continuación se presentan los diferentes rangos de los valores de TCR para su referencia:

Material	Níquel	Titanio	NiFe	SS(303,304,316,317)
Rangos de Valores de TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Nota: 1. El valor de TCR en la hoja es de 10^5 multiplicado del TCR real.
2. El rango total del valor de TCR es 1-1000.

Ajuste de potencia: en el modo TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la potencia de salida se puede ajustar de 1W a 200W. Presione el botón de encendido 3 veces y luego presione el botón "-" para entrar en el submenú. Cuando esté parpadeando, presione el botón "-" una vez para seleccionar el vataje y luego el botón "+" para ajustar.
Ajuste de temperatura: en el modo TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la temperatura se

puede ajustar entre 100-315℃ o 200-600℉ pulsando el botón "+" o "-", el botón "+" para aumentar y el botón "-" para disminuir.

Funciones del puerto micro USB
Carga: el dispositivo se puede cargar a través del puerto USB a través de conectar a un adaptador de pared o a una computadora.
La actualización del firmware: el firmware se puede actualizar mediante la conexión del dispositivo con un ordenador a través del puerto USB con un cable micro USB.

Garantía
No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Se aplica la garantía legal.

Atención:
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado para su uso por los jóvenes, los no fumadores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicación
1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podría ser dañado.
3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no tragar el e-líquido.

Posibles efectos adversos
1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.
2. Para las personas con reacción adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Введение
Благодарим вас за выбор продукции компании Eleaf! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования продукта. Если вам потребуется дополнительная информация или возникнут вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш официальный сайт www.eleafworld.com.
Для более детальных инструкций посмотрите видео: www.eleafworld.com/video/.

Использование
Включение и выключение: Быстро нажмите основную кнопку 5 раз для включения/выключения устройства.
Stealth режим: «Stealth» – режим энергосбережения, поэтому, при парении в этом режиме, экран будет погашен. На включенном устройстве зажмите основную кнопку и кнопку «-» на несколько секунд до появления сообщения «Stealth ON» на экране.
Блокировка кнопок управления: С помощью этого режима, вы можете предотвратить случайное нажатие кнопок управления. На включенном устройстве нажмите и удерживайте обе кнопки управления «+» и «-» до появления надписи «Key Lock» на экране.
Отображение параметров: отображаемые на дисплее параметры включают в себя V (текущее напряжение), A (текущая сила тока), P (общее количество затяжек) и S (общее время затяжек).
1. В режиме VW (Power), нажмите основную кнопку 3 раза, и затем один раз нажмите «-». Когда отображаемый параметр мигает, нажимайте «+» для выбора между V, A, P и S.
2. В режимах TEMP/TCR, если текущий отображаемый параметр V, нажмите основную кнопку 3 раза, и затем кнопку «-» дважды. Когда V мигает, нажмите «-» для переключения в A, а затем кнопку «+» для переключения в P, S и обратно в V.

Функция предварительного нагрева: при включенном устройстве удерживайте основную кнопку и кнопку «+» для входа в меню настроек. Затем нажмите «+» для входа в меню предварительного нагрева. Нажмите «-» и переключайтесь основной кнопкой между

выбором времени и мощности предварительного нагрева. Кнопки «+» от «-» служат для выбора значения. Для подтверждения и выхода нажмите и удерживайте основную кнопку.
Контроль температуры при зарядке: Когда устройство подключено к источнику питания, в случае, если температура ниже -5℃ или выше 45℃, срабатывает защита и выводится сообщение "BATTERY TOO COLD" или "BATTERY TOO HOT". Зарядка в этих случаях происходит. Если в процессе зарядки температура превысит 50 градусов по Цельсию, зарядка останавливается до тех пор, пока температура не снизится до 45 градусов по Цельсию.
Переключение режимов парения: Нажмите основную кнопку трижды для входа в режим настройки. Затем нажимайте кнопку «+» для переключения между режимами VW/TEMP(Ni, Ti, SS316)/TCR(M1, M2, M3). В режимах термоконтроля TEMP/TCR, пока название режима мигает, нажатие кнопки «-» позволяет войти в подменю. После этого нажатие кнопки «+» позволяет выбрать материал используемой спирали или ячейку памяти TCR. Для подтверждения нажмите основную кнопку.

1) VW mode:
в режиме Вариватт вы можете свободно менять выходную мощность устройства в пределах от 1 до 200 Ватт с помощью кнопок управления «+» и «-». Удерживайте необходимую кнопку управления, чтобы ускорить перемотку.

2) Режимы TEMP (Ni, Ti, SS316) / TCR(M1, M2, M3):
Режимы термоконтроля TEMP (Ni, Ti, SS316) позволяют использовать атомайзеры, спирали которых изготовлены из никеля, титана или нержавеющей стали. Режим TCR (M1, M2, M3) позволяет продвинутым пользователям самостоятельно задавать температурный коэффициент сопротивления (TCR).

Настройка TCR: В выключенном состоянии нажмите и удерживайте основную кнопку и кнопку управления «+», чтобы войти в режим настройки TCR (M1, M2, M3):
1. Нажмите «+» или «-» для переключения между M1, M2 и M3;

2. Нажмите основную кнопку один раз для входа в настройку значения TCR, а затем кнопками «+» or «-» установите его значение, соответствующее материалу спирали, которую вы используете;
3. Нажмите и удерживайте основную кнопку или просто подождите 10 секунд для сохранения настройки.

Справочная таблица значений TCR:

Материал	Никель (Ni)	Титан (Ti)	Нержавеющая сталь (SS)	SS(303,304,316,317)
TCR Value Range	600-700	300-400	300-400	80-200

Важно: 1. Чтобы получить указанные цифры, реальный температурный коэффициент сопротивления материала умножен на 10^5.
2. Диапазон настройки TCR от 1 до 1000.

Ограничение максимальной мощности: Для установки термоконтроля/TCR нажмите трижды основную кнопку, затем нажмите кнопку «-», чтобы войти в подменю настроек: нажмите кнопку «-» еще раз для выбора мощности и кнопкой «+» установите ее.
Настройка температуры: В режимах термоконтроля TEMP (Ni, Ti, SS316) / TCR (M1, M2, M3) вы можете самостоятельно установить нужную значение температуры спирали испарителя в пределах 100-315℃ или 200-600℉, просто нажимая кнопку «-» для уменьшения значения или кнопку «+» для увеличения.

Функции порта Micro-USB:
Зарядка аккумулятора: Зарядка аккумулятора происходит через Micro-USB порт. Подключить USB-кабель можно к сетевому адаптеру, либо к USB-порту компьютера.
Обновление встроенного ПО: Встроенное ПО может быть обновлено пользователем самостоятельно с помощью специального приложения, которое можно скачать с официального

сайта компании www.eleafworld.com. Для обновления следует подключить устройство к персональному компьютеру с помощью USB-кабеля.

Меры предосторожности
1.Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.
2.Устройство может использоваться при температуре от -10° до 60° C.
3.Запрещается использовать устройство с частями других производителей. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный при использовании устройства с нарушением правил эксплуатации.

Внимание
1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими.

Гарантия
Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, связанные с нарушением правил эксплуатации устройства. Применимы правовые гарантии.

Avviso per l'uso
Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito www.eleafworld.com.
Per istruzioni più dettagliate, si prega di trovare video-tutorial su: www.eleafworld.com/video/.

Modo d'uso
Accensione / spegnimento: Il dispositivo può essere acceso o spento premendo il pulsante di accensione 5 volte. Quando il dispositivo è acceso, premere a lungo il pulsante di mentre si effettua il tiro.
Invisibile on / off: premere il pulsante di accensione e il pulsante "-" contemporaneamente quando il dispositivo è acceso per passare dalla modalità Invisibile ON a Invisibile OFF.
Tasti di regolazione di blocco / sblocco: tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "+" e "-" per due secondi quando il dispositivo è acceso, i pulsanti "+" e "-" risulteranno bloccati e lo schermo mostrerà la scritta "Key Lock". Allo stesso modo, i pulsanti "+" e "-" possono essere sbloccati e lo schermo mostrerà la scritta "Key Unlock".
Impostazione dei parametri: i parametri includono V (tensione della corrente), A (Amperaggio della corrente), P (Numero totale di tiri) e S (secondi totali di tiri).
1. Quando si è in modalità VW (Potenza), premere il pulsante di accensione 3 volte, quindi premere una sola volta il pulsante "-". Quando il parametro della corrente lampeggia, premere il pulsante "+" per passare tra i parametri V, A, P e S.
2. Quando si è in modalità TEMP / TCR, se il parametro della corrente visualizzato sullo schermo è W, premere il pulsante di accensione 3 volte, quindi premere due volte il pulsante "-". Quando W lampeggia, premere nuovamente il pulsante "-" su A, quindi premere ripetutamente il pulsante "+" a P, S e tornare a W.

Protezione della temperatura di carica (ENU): quando il dispositivo è in fase di carica, se la temperatura del dispositivo è inferiore a -5 ℃ o superiore a 45 ℃, lo schermo visualizzerà

rispettivamente "BATTERY TOO COLD" o "BATTERY TOO HOT". In entrambe le situazioni, il dispositivo non verrà caricato. Se la temperatura raggiunge anche più di 50 ° C durante la carica, il dispositivo non si carica fino a quando la temperatura scende nuovamente al di sotto dei 45 ° C.
Funzione di preriscaldamento: quando il dispositivo è acceso, tenere premuto contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante "+" per entrare nell'interfaccia di regolazione. Quindi premere una sola volta il pulsante "+" per entrare nel menu di impostazione del preriscaldamento. Premere prima il pulsante "-" quindi premere il pulsante di accensione per passare tra la potenza e il tempo di preriscaldamento. Premere il pulsante "+" o "-" per regolare. Premere a lungo il pulsante di accensione per confermare.
Passare da una modalità di svapo ad un'altra: premere il pulsante di accensione 3 volte per entrare nelle opzioni della modalità. Quindi premere il pulsante "+" per passare tra le modalità VW / TEMP (Ni, Ti, SS316) / TCR (M1, M2, M3). Premere il pulsante di accensione per confermare. In modalità TEMP / TCR, mentre lampeggia, premere il pulsante "-" per entrare nel suo sottomenu. Quindi premere il pulsante "+" per scegliere: Ni / Ti / SS (in modalità TEMP) o M1 / M2 / M3 (in modalità TCR). Premere il pulsante di accensione per confermare.

1) Modalità VW:
Quando è impostato in modalità di VW, il dispositivo può supportare una bobina la cui resistenza ha valori compresi tra 0.1ohm e 3.5ohm. In questa modalità, la potenza in uscita può essere regolata da 1W a 200W premendo il pulsante "+" per aumentare "+" o diminuire "-".

2) Modalità TEMP (Ni, Ti, SS316) / TCR(M1, M2, M3):
Quando è impostato in modalità EMP (Ni, Ti, SS316), il dispositivo può supportare separatamente bobine in Nickel 200, titanio e in acciaio inox 316. In modalità TCR (Temperature Coefficient of Resistance - Coefficiente di temperatura di resistenza), il dispositivo può supportare diverse bobine di controllo della temperatura all'interno di diversi campi di valori TCR ed è possibile impostare il TCR a valori diversi all'interno della gamma adeguata. (Gamma di resistenza della bobina: 0.05ohm - 1,5ohm)

Impostazione della modalità TCR (M1, M2, M3): quando il dispositivo è spento, tenere premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante "+" per accedere al menu di configurazione del TCR (M1, M2, M3):
1. Premere il pulsante "+" o "-" per scegliere tra le modalità M1, M2 e M3;
2. Premere il pulsante di accensione per regolare l'impostazione del valore della TCR, e poi premere una sola volta "+" o "-" per aumentare o diminuire il valore di TCR in base al materiale della bobina che si utilizza;
3. Tenere premuto il pulsante di accensione o rimanere nell'interfaccia per circa 10 secondi per confermare l'impostazione.

Di seguito sono riportati diversi intervalli di valori TCR per le diverse bobine, come vostro riferimento:

Materiale	Nickel	Titanio	NiFe	SS(303,304,316,317)
Range di valori TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Nota: 1.Il valore TCR della tabella è moltiplicato per 10^5 rispetto al valore del TCR attuale.
2.Il nostro intervallo totale del valore TCR è 1-1000.

Regolare la potenza: in modalità TEMP / TCR, premere il pulsante di accensione per 3 volte, quindi premere il pulsante "-" per entrare nel sottomenu. Quando lampeggia, premere una volta il pulsante "-" per selezionare la potenza e poi il pulsante "+" per regolare.
Regolare la temperatura: in modalità TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la temperatura può essere regolata a 100-315 ℃ o 200-600 ℉ premendo il pulsante "+" o "-", "+" per aumentare e "-" per diminuire.

Funzioni della porta Micro USB
Caricamento: Il dispositivo può essere caricato attraverso la porta USB tramite adattatore a muro

o ad un computer.
Aggiornamento del firmware: Il firmware può essere aggiornato collegando il dispositivo ad un computer alla porta USB tramite un cavo micro USB.

Garanzia
Noi non ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni causati di errori umani. Viene applicata la garanzia legale.

Attenzione:
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Controindicazione
1. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il liquido.

Possibili effetti avversi
1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

Παρατηρήσεις για τη Χρήση
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα Eleaf! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση, έτσι ώστε να το χρησιμοποιείτε σωστά. Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες ή έχετε απορίες σχετικά με το προϊόν ή τη χρήση του, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους τοπικούς αντιπροσώπους σας, ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο www.eleafworld.com.
Για πιο λεπτομερείς οδηγίες, βρείτε το βίντεο φροντιστηρίου στο: www.eleafworld.com/video/.

Πως το Χρησιμοποιείτε?
Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση: Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί/ απενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης 5 φορές. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης για να πάρετε μια ρουφηξιά.
Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Stealth: Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης και το «-» κουμπί ταυτόχρονα όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, για εναλλαγή μεταξύ Ενεργοποίησης και Απενεργοποίησης της λειτουργίας Stealth.
Κλείδωμα/ Ξεκλείδωμα κουμπιού ρύθμισης: Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα «+» και «-» του κουμπιού ρύθμισης για δύο δευτερόλεπτα όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, τότε κουμπί ρύθμισης θα κλειδώσει και η οθόνη θα εμφανίζει την ένδειξη «Key Lock». Κατά τον ίδιο τρόπο, το πλήκτρο ρύθμισης μπορεί να ξεκλειδωθεί και η οθόνη θα εμφανίζει «Key Unlock».
Ρυθμίσεις παραμέτρων: οι παράμετροι περιλαμβάνουν τα V (τάση), A (αμπέρ), P (συνολικές ρουφηξιές) και S (σύνολο δευτερολέπτων ατμίσματος).
1. Σε λειτουργία VW (Power) πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης 3 φορές, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «-» μια φορά. Όταν η τρέχουσα παράμετρος αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί «+» για να εναλλάξετε ανάμεσα στις παραμέτρους V (τάση), A (αμπέρ), P (συνολικές ρουφηξιές) και S (σύνολο δευτερολέπτων ατμίσματος).
2. Σε λειτουργία TEMP / TCR, εάν η τρέχουσα παράμετρος που εμφανίζεται στην οθόνη είναι W, πιέστε 3 φορές το κουμπί ενεργοποίησης και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο «-» δύο φορές. Όταν το W αναβοσβήνει, πατήστε ξανά το κουμπί «-» για να πάτε στο A, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο «+» ανά μία φορά, για να πάτε στο P, S και πίσω στο W.

Λειτουργία προθέρμανσης: Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, απλά κρατήστε πατημένο το

κουμπί ενεργοποίησης και το κουμπί «+» ταυτόχρονα, ώστε να μπείτε στη ρύθμιση. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «+» μία φορά για να εισέλθετε στο Μενού Ρύθμισης Προθέρμανσης. Πατήστε πρώτα το κουμπί «-» και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης για εναλλαγή μεταξύ της ισχύος προθέρμανσης και του χρόνου. Πατήστε το κουμπί «+» ή «-» για να ρυθμίσετε. Κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για επιβεβαίωση.
Προστασία Θερμοκρασίας στη Φόρτιση (ENU): Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη για φόρτιση, εάν η θερμοκρασία της συσκευής είναι μικρότερη από -5℃ ή μεγαλύτερη από 45℃, η οθόνη θα εμφανίσει αντίστοιχα "BATTERY TOO COLD" ή "BATTERY TOO HOT". Και στις δύο περιπτώσεις, η συσκευή δεν θα φορτίζει. Εάν η θερμοκρασία φτάσει ακόμη και πάνω από 50℃ κατά τη φόρτιση, η συσκευή δεν θα φορτίζει μέχρι η θερμοκρασία να πέσει κάτω από τους 45 °C.
Εναλλαγή λειτουργιών ατμίσματος: πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης 3 φορές για να εισέλθετε στις επιλογές λειτουργίας. Κατόπιν πατήστε το κουμπί «+» για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών VW/TEMP (Ni, Ti, SS316)/TCR (M1, M2, M3). Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης μία φορά για να επιβεβαιώσετε. Σε λειτουργία TEMP/TCR, όταν η ένδειξη αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί «-» για είσοδο στο υπο-μενού. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «+» για να επιλέξετε ανάμεσα σε: Ni/Ti/SS316 (λειτουργία TEMP) ή M1/M2/M3 (λειτουργία TCR). Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να επιβεβαιώσετε.

1) Σε λειτουργία VW:
Σε λειτουργία VW, η συσκευή μπορεί να υποστηρίξει μία κεφαλή ατμοποιητή της οποίας η αντίσταση είναι μεταξύ 0.1ohm-3.5ohm. Σε αυτή τη λειτουργία, η ισχύς εξόδου μπορεί να ρυθμιστεί από 1W έως 200W πατώντας το «+» ή το «-» κουμπί , το «+» κουμπί για να αυξήσετε και το «-» κουμπί για να ελαττώσετε.

2) TEMP (Ni, Ti, SS316) / TCR(M1, M2, M3):
Όταν ρυθμιστεί σε λειτουργία TEMP (Ni,Ti,SS316), η συσκευή μπορεί ξεχωριστά να υποστηρίξει κεφαλές Νικελίου 200, Τιτανίου και Ανοξείδωτου Ατσαλιού 316.Σε λειτουργία TCR (Συντελεστής Θερμοκρασίας Αντίστασης), η συσκευή μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικές κεφαλές ελέγχου θερμοκρασίας μέσα σε διαφορετικές περιοχές τιμών TCR και μπορείτε να ρυθμίσετε το TCR σε

διαφορετικές τιμές μέσα στο κατάλληλο εύρος. (Εύρος αντίστασης κεφαλής: 0.05ohm-1.5ohm)

Η Ρύθμιση της λειτουργίας TCR (M1, M2, M3): Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης και το «+» κουμπί ταυτόχρονα, ώστε να μπείτε στο μενού ρύθμισης TCR (M1, M2, M3):
1. Πατήστε το κουμπί «+» ή «-» για να επιλέξετε ανάμεσα στις λειτουργίες M1, M2 και M3:
2. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης μια φορά για να ορίσετε την τιμή TCR, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «+» ή «-» για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή TCR ανάλογα με το υλικό του πηνίου που χρησιμοποιείτε.
3. Κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης ή περιμένετε για περίπου 10 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Ενημερωτικά, ακολουθούν διάφορες περιοχές τιμών TCR για διαφορετικές κεφαλές:

Υλικό	Νικέλ	Τιτάνιο	NiFeNiFe	SS(303,304,316,317)
Εύρος Τιμών TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Σημείωση: 1. Η τιμή TCR στον πίνακα είναι πολλαπλάσια 10^5 της πραγματικής TCR.
2. Το συνολικό μας εύρος τιμών TCR είναι 1-1000.

Ρυθμίστε την ισχύ: σε λειτουργία TEMP / TCR, η ισχύς εξόδου μπορεί να ρυθμιστεί από 1W έως 200W. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης 3 φορές και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «-» για να εισέλθετε στο υπό-μενού. Όταν αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί «-» μια ακόμη φορά για να επιλέξετε την ισχύ, και στη συνέχεια πατώντας τα κουμπιά «+» / «-» κάντε τη ρύθμιση.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία: Σε λειτουργία TEMP (Ni, Ti, SS316) / TCR (M1, M2, M3), η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 100-315 ℃ ή 200-600 ℉ πατώντας το «+» ή το «-» κουμπί, το «+» κουμπί για να αυξήσετε και το «-» κουμπί για να ελαττώσετε.

Λειτουργίες της Θύρας Micro USB
Φόρτιση: Η συσκευή μπορεί να φορτιστεί μέσω της θύρας USB με αντάπτορα τοίχου ή σε έναν υπολογιστή.
Αναβάθμιση Firmware: Το firmware μπορεί να αναβαθμιστεί συνδέοντας τη συσκευή με έναν υπολογιστή μέσω της θύρας USB με καλώδιο micro USB.

Εγγύηση
Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη που προκαλείται από ανθρώπινο σφάλμα. Εφαρμόζεται νομική εγγύηση.

Προειδοποιήσεις
1. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
2.Η συσκευή αυτή δεν συνιστάται για χρήση από νεαρά άτομα, μη καπνιστές, εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, ή άτομα που είναι αλλεργικά / ευαίσθητα στη νικοτίνη.

Αντενδείξεις:
1. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την συσκευή μόνοι σας καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη ή τραυματισμός.
2. Μην αφήνετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες ή υγρές συνθήκες, αλλιώς μπορεί να προκληθεί βλάβη. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 ℃ έως 45 ℃ κατά τη φόρτιση και -10 ℃ έως 60 ℃ κατά την χρήση.
3. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για άλλο σκοπό παρά μόνο για άτμισμα και μην καταπίνετε το e-υγρό.

Πιθανές Αρνητικές Επιπτώσεις:
1. Αυτό το προϊόν μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία και περιέχει νικοτίνη η οποία είναι εθιστική.
2.Για άτομα με αρνητική αντίδραση μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος, συνιστάται η χρήση χυμού με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νικοτίνη ή χωρίς νικοτίνη.

Uwagi dotyczące użytkowania
Dziękujemy za wybór produktów Eleaf! Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem do prawidłowego korzystania z urządzenia. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub zadania pytań dotyczących produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z lokalnymi przedstawicielami lub odwiedzenie naszej witryny internetowej pod adresem www.eleafworld.com.
Zapoznaj się z samouczkiem wideo na: www.eleafworld.com/video/, aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje.

Jak używać?
Włączanie / wyłączanie: urządzenie można włączyć / wyłączyć, naciskając przycisk zapalenia 5 razy. Po włączeniu urządzenia przytrzymaj przycisk zapalnika, aby zaciągnąć się.
Tryb utajniony wł/wył: naciśnij jednocześnie przycisk zapalania i przycisk w „-", gdy urządzenie jest włączone, aby włączyć lub wyłączyć tryb utajniony.
Blokowanie/odblokowanie przycisku regulacji: przytrzymaj końcówkę przycisku „+" i końcówkę przycisku regulacji „-" przez dwie sekundy po włączeniu urządzenia. Wtedy przycisk regulacji zostanie zablokowany, a na ekranie pojawi się komunikat „Blokada przycisków". W ten sam sposób można odblokować przycisk regulacji, a na ekranie pojawi się komunikat „Odblokowanie przycisków".
Ustawianie parametrów: parametry obejmują V (napięcie prądu), A (natężenie prądu), P (całkowita liczba wdechów) oraz S (całkowity czas trwania wdechów).
1. W trybie VW (Power), trzykrotnie naciśnij przycisk zapalania, a następnie jednokrotnie przycisk „-". Gdy aktualny parametr miga, naciśnij przycisk „+", aby przełączyć między parametrami V, A, P i S.
2. W trybie TEMP/TCR, jeśli na ekranie wyświetlony jest aktualnie parametr W, trzykrotnie naciśnij przycisk zapalania, a następnie dwukrotnie przycisk „-". Gdy miga parametr W, naciśnij ponownie przycisk „-", aby wyświetlić A, a następnie kilkakrotnie naciskaj przycisk „+", aby przełączyć na P, S i z powrotem na W.

Funkcja podgrzewania wstępnego: gdy urządzenie jest włączone, naciśnij równocześnie przycisk zapalania i przycisk „+", aby wejść do interfejsu ustawień. Następnie jednokrotnie naciśnij przycisk „+", aby wejść do menu ustawień wstępnego podgrzewania. Naciśnij przycisk „-", a następnie przycisk zapalania, aby przełączyć pomiędzy mocą a czasem trwania wstępnego podgrzewania. Naciśnij przycisk „+" lub „-", aby ustawić. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zapalania, aby potwierdzić.
Ochrona temperatury ładowania (ENU): jeśli urządzenie jest podłączone do ładowarki i temperatura urządzenia jest niższa niż -5℃ lub wyższa niż 45℃, na ekranie wyświetlone zostaną odpowiednio komunikaty: „BATTERY TOO COLD" (zbyt zimna bateria) lub „BATTERY TOO HOT" (zbyt gorąca bateria). W obu sytuacjach ładowanie urządzenia zostanie wstrzymane. Jeśli podczas ładowania temperatura będzie wyższa niż 50℃, urządzenie nie będzie ładowane do czasu aż temperatura spadnie poniżej 45℃.
Wybór trybu palenia e-papierosa: naciśnij trzykrotnie przycisk zapalania, aby wejść do opcji trybu. Następnie naciśnij przycisk „+", aby przełączyć na tryb VW/TEMP (Ni, Ti, SS316)/TCR (M1, M2, M3). Jednokrotnie naciśnij przycisk zapalania, aby potwierdzić. W trybie TEMP/TCR, gdy miga, naciśnij przycisk „-", aby wejść do podmenu. Następnie naciśnij przycisk „+", aby wybrać tryb: Ni/Ti/SS316 (tryb TEMP) lub M1/M2/M3 (tryb TCR). Naciśnij przycisk zapalania, aby potwierdzić.

1) W trybie VW:
W trybie VW urządzenie obsługuje grzałkę, której opór mieści się w zakresie od 0,1 Ohma do 3,5 Ohma. W tym trybie możliwa jest regulacja mocy w zakresie od 1W do 200W poprzez naciskanie przycisków w „+" i w „-". Przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku w „+" lub w „-" spowoduje gwałtowne zwiększenie lub zmniejszenie mocy w watach.

2) W trybie TEMP (Ni, Ti, SS316) / TCR (M1, M2, M3):
W trybie TEMP (Ni, Ti, SS316) urządzenie może oddzielnie obsługiwać grzałki niklowe (200), tytanowe i ze stali nierdzewnej (316). W trybie TCR (współczynnik temperaturowy oporu) urządzenie może obsługiwać grzałki o różnej regulacji temperatury w różnych zakresach wartości TCR. Istnieje możliwość ustawienia TCR przy różnych wartościach w danym zakresie. (Zakres oporu grzałki: od 0,05 Ohma do 1,5 Ohma)

Ustawiania trybu TCR (M1, M2, M3): Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj równocześnie przycisk zapalania i przycisk w górę, a wejdziesz do menu ustawień TCR (M1, M2 i M3):
1. Naciśnij przycisk „+" lub „-", aby wybrać tryb M1, M2 lub M3.
2. Naciśnij jednokrotnie przycisk zapalania, aby ustawić wartość TCR, a następnie przycisk „+" lub „-", aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość TCR w zależności od materiału stosowanej grzałki.
3. Przytrzymaj wciśnięty przycisk zapalania lub pozostań w interfejsie przez około 10 sekund, aby potwierdzić ustawienie.

Poniżej podane zostały informacyjnie różne zakresy wartości TCR dla różnych grzałek.

Materiał	Nikiel	Tytan	NiFe	Stal nierdzewna (303, 304, 316, 317)
Zakres wartości TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Uwaga: 1. Wartość TCR w arkuszu równa się rzeczywistej wartości TCR razy 10^5.
2. Wartości TCR mieszczą się w zakresie od 1 do 1 000.

Regulacja mocy w watach: w trybie TEMP/TCR możliwa jest regulacja mocy w zakresie od 1W do 200W. Naciśnij trzykrotnie przycisk zapalania, a następnie przycisk „-", aby wejść do podmenu. Gdy miga, naciśnij ponownie przycisk „-", aby wybrać moc w watach, a następnie przycisk „+" i „-", aby ustawić.
Regulacja temperatury: W trybie TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3) możliwa jest regulacja temperatury w zakresie od 100 do 315℃ (200 – 600℉) poprzez naciskanie przycisków w „+" i w „-" (przycisk „+", aby zwiększyć i przycisk „-", aby zmniejszyć).

Funkcje mikroportu USB
Ładowanie: Urządzenie może być ładowane przez port USB przy użyciu adaptera ściennego lub

komputera.
Aktualizacja oprogramowania układowego: Oprogramowanie układowe można zaktualizować podłączając urządzenie przez wejście USB lub kabel mikro USB do komputera.

Gwarancja
Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędu ludzkiego. Produkt objęty jest zgodną z prawem gwarancją.

Ostrzeżenia
1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Nie zaleca się stosowania urządzenia przez ludzi młodych, osoby niepalące, kobiety w ciąży lub karmiące piersią lub osoby, które są uczulone/wrażliwe na nikotynę.

Przeciwwskazania:
1. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać urządzenia w wysokiej temperaturze lub wilgotnych warunkach, gdyż może ulec uszkodzeniu. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0 ℃ do 45 ℃ podczas ładowania i -10 ℃ do 60 ℃ podczas używania.
3. Nie należy używać urządzenia do innych celów, z wyjątkiem wdychania pary. Nie należy połykać e-liquidu.

Możliwe niepożądane skutki uboczne:
1. Produkt może być niebezpieczny dla zdrowia i zawiera nikotynę, która jest uzależniająca.
2. Osobom, u których wystąpiła niepożądana reakcja po użyciu produktu, zaleca się stosowanie liquidu o niższej zawartości nikotyny lub bez nikotyny.

Før du går i gang
Tak fordi du har valgt Eleafs produkt! Sørg for at læse denne manual grundigt igennem før du bruger dit produkt, så du kan bruge det korrekt. Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål vedrørende produktet eller dets brug, bedes du venligst du dig om at kontakte dine lokale agenter, eller besøge vores hjemmeside på www.eleafworld.com.
For mere detaljerede instruktioner, find en videovejledning på: www.eleafworld.com/video/.

Brugsanvisning
Tænd/sluk: enheden kan tændes og slukkes ved at trykke 5 gange på udløserknappen. Tænd enheden, og hold udløserknappen inde for at dampe.
Skjuletilstand tlf/fra: tryk på udløserknappen og "-" samtidig når enheden er tændt for at slå skjuletilstanden til eller fra.
Lås eller åben justeringsknappen: hold "+" og "-" enderne nede samtidig i to sekunder når enheden er tændt for at låse justeringsknapperne. Skærmen vil vise "Knapper Låst". Justeringsknapperne kan åbnes igen på samme måde, og skærmen vil vise "Knapper Ikke Låst".
Parameterindstillinger: parameter inkluderer V (volt), A (amp), P (totale damp pust) og S (totale damp sekunder).
1. Mens enheden er i VW (strøm) tilstand trykker på 3 gange på udløserknappen, og derefter på "-" knappen en gang. Når nuværende parameter blinker, trykker du på "+" knappen for at skifte mellem V, A, P og S parametre.
2. Mens enheden er i TEMP/TCR tilstand, hvis nuværende parameter der vises på skærmen er W, kan du trykke på udløserknappen 3 gange og derefter på "-" knappen to gange. Når W blinker trykker du på "-" knappen en gang for A, og derefter på "+" knappen flere gange for at få P, S og W.

Forvarmningsfunktion: mens enheden er tændt holder du udløserknappen og "+" knappen inde samtidig for at tilgå regulerings interfacet. Tryk derefter en gang på "+" knappen for at tilgå Forvarmnings indstillingerne. Tryk på "-" knappen først og derefter på udløserknappen for at skifte mellem forvarmningsstrøm og tid. Tryk på "+" eller "-" knappen for at justere. Hold udløserknappen inde for at bekræfte.

Temperatur beskyttelse af opladning (ENU): når enheden er sat til at oplade og temperaturen af enheden kommer under -5oC eller over 45oC vil skærmen vise "BATTERI FOR KOLDT" eller "BATTERI FOR VARMT". I begge situationer vil enheden ikke oplade. Hvis temperaturen når helt op over 50oC under opladningen vil enheden ikke oplade indtil temperaturen når ned under 45oC igen.
Skift damptilstand: tryk på udløserknappen 3 gange hurtigt efter hinanden for at tilgå tilstands mulighederne. Tryk derefter på "+" knappen for at skifte mellem VW/TEMP (Ni, Ti, SS316)/TCR (M1, M2, M3) tilstandene. Tryk på udløserknappen en gang for at bekræfte. I TEMP/TCR tilstand trykker du på "-" knappen for at tilgå undermenuen mens den blinker. Tryk så på "+" knappen for at vælge mellem: Ni/Ti/SS316 (TEMP tilstand) eller M1/M2/M3 (TCR tilstand). Tryk på udløserknappen for at bekræfte.

1) VW tilstand:
Når enheden er i VW tilstand kan den understøtte en spole med en modstand mellem 0.1ohm – 3.5ohm. I denne tilstand kan output watt justeres fra 1W til 200W ved at trykke på "+" eller "-" enden, "+" for at øge, og "-" for at sænke. Hold "+" eller "-" enden inde for hurtigt at sænke eller øge wattniveauet.

2) TEMP (Ni, Ti, SS316) / TCR(M1, M2, M3) tilstand:
Når enheden er i TEMP (Ni, Ti, SS316) tilstand kan den understøtte Nikkel 200, Titanium og Rustfrit stål 316 spoler. I TCR (Temperature Coefficient of Resistance) tilstand kan enheden understøtte forskellige temperaturkontrol spoler inden for forskellige TCR værdier, og du kan indstille TCR til forskellige værdier inden for den passende rækkevidde. (Modstandsrækkevidde af spole: 0.05ohm – 1.5ohm)

Indstilling af TCR tilstand (M1,M2,M3): sluk enheden, og hold udløserknappen og "+" enden inde samtidig for at tilgå TCR (M1,M2,M3) menuen:
1. Tryk på "+" eller "-" knappen for at vælge mellem M1, M2 og M3 tilstande;
2. Tryk på udløserknappen en gang for at tilgå TCR værdi indstillingerne, og tryk derefter på "+"

eller "-" knappen for at øge eller sænke TCR værdien alt efter materialet af den spole du bruger;
3. Hold udløserknappen eller bliv i interfacet i omkring 10 sekunder for at bekræfte indstillingerne.

Følgende er forskellige TCR værdirækkevidder for forskellige spoler, der kan bruges som reference:

Materiale	Nikkel	Titanium	NiFe	SS(303,304,316,317)
ZaTCR værdirækkevidde	600-700	300-400	300-400	80-200

Bemærk: 1. TCR værdien i skemaet er 10^5 gange den egentlige TCR.
2. Vores samlede TCR rækkevidde er 1 – 1000.

Juster watt: i TEMP/TCR tilstand kan output watt justeres fra 1W til 200W. Tryk på udløserknappen 3 gange, og tryk derefter på "-" knappen for at tilgå undermenuen. Når den blinker trykker du på "-" knappen en gang for at vælge watt, og tryk derefter på "+" knappen og så "-" knappen for at justere.
Juster temperaturen: i TEMP(Ni,Ti,SS)/TCR(M1,M2,M3) tilstand kan temperaturen indstilles fra 100 – 315oC eller 200 – 600oF ved at trykke på "+" eller "-" enden, "+" for at øge, og "-" enden for at sænke.

Mikro USB portens funktioner
Opladning: enheden kan oplades gennem USB port via vægadapter eller en computer.
Opgradering af firmware: firmwaren kan opgraderes ved at forbinde enheden til en computer gennem USB porten med et mikro USB kabel.

Garanti
Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af menneskelige fejl. Lovmæssig garanti gælder.

Advarsler

1. Hold væk fra børn.
2. Dette produkt bør ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation
1. Forsøg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan forekomme.
2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det.
3. Brug ikke produktet til andre formål end dampning, og slug ikke e-væsken.

Mulige bivirkninger
1. Dette produkt kan være skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er afhængighedsskabende.
2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, bør bruge e-væsken med lavere nikotinindhold, eller væsken uden nikotin.

Mededeling voor de gebruiker
Bedankt dat u voor een product van Eleaf hebt gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor gebruik zodat u het product correct gebruikt. Als u aanvullende informatie wilt of vragen heeft over het product of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw locale leveranciers of naar onze website gaan: www.eleafworld.com.
Voor meer gedetailleerde instructies, vindt u een instructievideo op: www.eleafworld.com/video/.

Hoe te gebruiken?
In- en uitschakelen: het apparaat kan in- of uitgeschakeld worden door 5 keer op de vuurknop te drukken. Als het apparaat is ingeschakeld, moet u de vuurknop lang ingedrukt houden om een haaltje te nemen.
Stealth aan/uit: druk tegelijkertijd op de vuurknop en "-" op de verstelknop als het apparaat is ingeschakeld om te switchen tussen Stealth aan en Stealth uit.
Verstelknop vergrendelen/ontgrendelen: als u de "+" en "-" knoppen twee seconden lang tegelijkertijd ingedrukt houdt als het apparaat is ingeschakeld, dan zal de verstelknop worden vergrendeld en verschijnt op het display de melding: "Key Lock" [Toets vergrendeld]. Op dezelfde wijze kan deze vergrendeling ongedaan worden gemaakt, en op het display verschijnt dan de melding "Key Unlock" [Toets ontgrendeld].
Parameterinstellingen: parameter zijn V (stroom-spanning), A (stroom-amp), P (totaal aantal inhalaties/trekjes), en S (trekken in seconden).
1. Druk 3 keer op de vuurknop als u in de VW (voedings)modus zit en daarna één keer op de "-". Druk op "+" om over te schakelen naar de V, A, P of S-parameters als de huidige parameter knippert.
2. Druk 3 keer op de vuurknop en daarna twee keer op "-" als u in de TEMP-/TCR-modus bent en als de huidige waarde die op het scherm wordt weergegeven W is. Als W knippert moet u weer op "-" drukken om naar A te gaan, en daarna moet u herhaaldelijk op "+" drukken om naar P, S en weer terug naar W te gaan.

Preheat-functie: als het apparaat wordt ingeschakeld, duwt u de vuurknop en "+" tegelijkertijd

indrukken om naar de regelinterface te gaan. Druk daarna een keer keer op de "+" om naar het instellingen menu van de Preheat-functie te gaan. Druk eerst op de "-" knop en daarna op de vuurknop om te switchen tussen preheat-voeding en tijd. Druk op de "+" of "-" om aan te passen. Houd de vuurknop lang ingedrukt om te bevestigen.
Temperatuurbeveiliging bij het opladen: als het apparaat wordt opgeladen, en als de temperatuur lager is dan -5°C of hoger is dan 45°C dan verschijnt respectievelijk de melding "BATTERY TOO COLD" [BATTERIJ TE KOUD] of "BATTERY TOO HOT" [BATTERIJ TE HEET]. In beide gevallen zal het apparaat niet worden opgeladen. Als de temperatuur zelfs de 50°C passeert tijdens het opladen, dan zal het apparaat pas weer gaan opladen als de temperatuur weer is gezakt tot 45°C.
Van rookmodus veranderen: Druk 3 keer snel achter elkaar op de vuurknop om naar de opties voor de modus te gaan. Druk daarna op "+" om te schakelen tussen VW/TEMP (Ni, Ti, SS316)/TCR (M1, M2, M3) modussen. Druk eenmaal op de vuurknop om te bevestigen. Druk tijdens het knipperen in de TEMP-/TCR-modus op "-" om naar het submenu te gaan. Druk daarna op "+" om te kiezen tussen: Ni/Ti/SS316 (TEMP-modus) of M1/M2/M3 (TCR-modus). Druk op de vuurknop om te bevestigen.

1) VW-modus:
Het apparaat kan in de VW-modus een spoel aan met een weerstand die tussen 0,1 ohm tot 3,5 ohm ligt. In deze modus kan het uitvoerwattage worden ingesteld van 1W tot 200W door "+" of "-" te drukken om het wattage te vergroten of te reduceren. Houd "+" of "-" lang ingedrukt om het wattageniveau sneller te vergroten of te reduceren.

2) TEMP (Ni, Ti, SS316) /TCR (M1, M2, M3)-modussen:
Indien het apparaat is ingesteld op de TEMP (Ni, Ti, SS316)-modussen, dan kan het apparaat apart werken met spoelen van nikkel 200, titanium en roestvrijstaal (316) werken. In de TCR-modus (Temperature Coefficient of Resistance - "Weerstandscoëfficient van de temperatuur") dan kan het apparaat werken met spoelen met verschillende temperatuurafstellingen werken binnen verschillende TCR-waardebereiken, en kunt u de TCR instellen op verschillende waarden binnen het juiste

bereik. (Weerstandsbereik van spoel: 0,05 ohm-1,5ohm)

Het instellen van de TCR-modus (M1, M2, M3): als het apparaat is uitgeschakeld moet u de vuurknop en de "+" tegelijkertijd ingedrukt houden zodat het instellingenmenu van de TCR-modus (M1, M2, M3) verschijnt:
1. Druk op "+" of "-" om te kiezen tussen de modussen M1, M2 en M3;
2. Druk eenmaal op de vuurknop om de TCR-waarde in te stellen en druk daarna op "+" of "-" om de TCR-waarde aan te passen aan het materiaal van de spoel die u gebruikt.
3. Houd de vuurknop ingedrukt of blijf ongeveer 10 seconden in de interface om uw instellingen te bevestigen.

Stel de verschillende TCR-waarde in op basis van de verschillende spoelen:

Materiaal	Nikkel	Titan	NiFe	SS(303,304,316,317)
TCR værdirækkevidde	600-700	300-400	300-400	80-200

Opmerking: 1. De TCR-waarde in het blad is 10^5 vermenigvuldigd met de daadwerkelijke TCR.
2. Het totale bereik van de TCR-waarde ligt tussen de 1 en 1000.

Wattage verstellen: in de TEMP-/TCR-modus kunt u het uitvoerwattage aanpassen van 1W tot 200W. Druk 3 keer op de vuurknop en daarna op "-" om naar het submenu te gaan. Druk nog een keer op "-" als het knippert om het wattage te selecteren, en daarna op "+" gevolgd door "-" om de waarde aan te passen.
De temperatuur verstellen: in TEMP-/TCR-modussen, kunt u de temperatuur, 100-315°C of 200-600°F, instellen door op "+" of "-", waarbij "+" wordt gebruikt om de temperatuur te laten stijgen, en "-" om deze te laten dalen.

Functies van de Micro USB-poort
Opladen: Het apparaat kan via de USB-poort via een stopcontact of een computer worden opgeladen.
Firmware bijwerken: De firmware kan worden bijgewerkt door het apparaat via een Micro USB-kabel aangesloten op de USB-poort aan te sluiten op een computer.

Garantie
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van menselijke fouten. De garantie is van toepassing.

Waarschuwingen
1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie
1. Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.
2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad; het zal defect raken.
3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen
1. Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend werkt.
2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

使用上の注意
Eleafの製品をお選びいただき、ありがとうございます!正しく使用するように、使用の前には、このマニュアルを熟読してください。更なる情報が必要になるか、製品やその使用法についての疑問が生じたときは、現地の代理店にご相談になるか、公式ウェブサイトwww.eleafworld.comをご覧ください。
詳細をご了解したいの場合、www.eleafworld.com/video/に登録してビデオチュートリアルを参照 して ください。

使用方法
電源のオン/オフ:ファイアボタンを5回押すことによって、本デバイスの電源をオン/オフにすることができます。本装置の電源がオンのときに、ファイアボタンを長押しして一服します。
ステルスON/OFF:ステルスONとステルスOFFの間で切り替えるために、本製品の電源をONにして、ファイア・ボタンと"-"ボタンを同時に押します。
調整ボタンのロック/アンロック:本装置の電源がオンのとき、調整ボタンの"+"の端と"-"の端を2秒間、同時に押し続けます。その次に、調整ボタンがロックされ、画面は"Key Lock(キーロック)"と表示されます。同じように、調整ボタンをアンロックすることができ、画面は"Key Unlock(キーアンロック)"と表示されます。
パラメータの設定:パラメータには、V(現在の電圧)、A(電流アンペア)、P(全体のベイピングの一服)、S(全体のベイピング秒)が含まれます。
1. VW(電源)モードにあるときに、ファイアボタンを3回押して、"-"ボタンを1回押します。現在のパラメータが点滅しているときに、"+"ボタンを押して、V、A、P、Sのパラメータの間で切り替えをします。
2. TEMP/TCRモードにあるときに、画面に表示されている現在のパラメータがWであれば、ファイアボタンを3回押してから、"-"ボタンを2回押します。Wが点滅しているときに、"-"ボタンをもう一度Aになるまで押してから、P、Sになるまで"+"ボタンを繰り返し押して、Wに戻します。
予熱機能:デバイスの電源がオンのときに、単にファイアボタンと"+"ボタンを同時に握り続けて、規制インタフェースに入ります。そして、"+"ボタンを1回押して、予熱設定メニューに入ります。最初に"-"ボタンを押してから、ファイアボタンを押し、予熱電力と時間との間で切り替えをします。"+"ボタンか、"-"ボタンを押して、調整します。ファイアボタンを長押しして、確認します。

充電の温度保護 (ENU):充電のためにデバイスをプラグインするときに、デバイスの温度が-5℃よりも低くなるか、45℃よりも高くなれば、画面には、それぞれ"BATTERY TOO COLD(バッテリーの温度低下)"または"BATTERY TOO HOT(バッテリーの過熱)"と表示されます。両方の状況では、本デバイスは充電しません。充電中に温度が50℃よりも高くさえ達すれば、温度が再び45℃よりも低下するまで、本デバイスは充電しません。
ベイピングモードの切り替え:ファイアボタンを素早く3回押して、モード・オプションに入ります。そして、"+"ボタンを押して、VW/TEMP(Ni、Ti、SS316)/TCR(M1、M2、M3)のモードの間で切り替えをします。ファイアボタンを1回押して、確認します。TEMP/TCRモードでは、それが点滅している間に、"-"ボタンを押して、その補助メニューに入ります。そして、"+"ボタンを押して、Ni/Ti/SS316(TEMPモード)またはM1/M2/M3(TCRモード)の間で選択します。ファイアボタンを押して、確認します。

1) VWモード:
本製品は、VWモードでセットされたとき、抵抗が0.1Ω～3.5Ωの範囲内にある、コイルを支持することができます。このモードでは、"+"ボタンか、"-"ボタンを押すことにより、出力ワット数を1Wから200Wまで調整することができます(増加させるのに"+"ボタン、減少させるのに"-"ボタン)。"+"ボタンか、"-"ボタンを長押しすれば、迅速にワット数のレベルを増加させるか、減少させることができます。

2) TEMP (Ni, Ti, SS316) / TCR (M1、M2、M3) モード:
本製品は、TEMP (Ni, Ti, SS316) モードでセットされたとき、別々にニッケル200、チタン、ステンレス鋼316のコイルを支持することができます。TCR(抵抗の温度係数)モードでは、装置は、種々のTCR値の範囲内で種々の温度制御コイルを支持することができ、該当する範囲内の種々の値でのTCRを設定することができます。(コイルの抵抗範囲:0.05Ω～1.5Ω)

TCRモード(M1、M2、M3)の設定:装置の電源がOFFの状態にあるときは、ファイア・ボタンと"+"ボタンを同時に押し続けてから、TCR(M1、M2、M3)のセット・メニューに入ることになります。
1. "+"ボタンか、"-"ボタンを押して、M1、M2、M3のモード間で選択をします。
2. ファイアボタンを1回押してTCR値設定にしてから、"+"ボタンか、"-"ボタンを押して、使用するコイルの材料に従って、TCR値を増やすか、減らします。

3. ファイアボタンを押し続けるか、約10秒間そのインタフェースにとどまり、設定を確認します。

以下は、参照のための種々のコイルに対する種々のTCR値の範囲です。

材料	ニッケル	チタン	ニッケル鉄	SS(303,304,316,317)
TCR値の範囲	600-700	300-400	300-400	80-200

注:1. 表内のTCR値は、実際のTCRを10^5倍にしたものです。
2. TCR値の全範囲は、1～1000です。

ワット数の調節:TEMP/TCRモードでは、出力ワット数を1Wから200Wまで調節することができます。ファイアボタンを3回押してから、"-"ボタンを押し、サブメニューに入ります。点滅状態にあるときに、"-"ボタンをもう一度押して、ワット数を選んでから、"+"ボタンを押し、"-"ボタンを押して調節します。
温度の調整:TEMP(Ni,Ti,SS)/TCR(M1,M2,M3)モードでは、"+"ボタンを押して増加させるか、"-"ボタンを押して減少させることにより、温度を100～315℃(200～600°F)に調整することができます。

マイクロUSBポートの機能
充電:電源アダプタか、コンピュータによって、USBポートを通して、本デバイスを充電することができます。
ファームウェアのアップグレード:マイクロUSBケーブル経由でUSBポートを通して、本製品をコンピュータと接続して、ファームウェアをアップグレードすることができます。

保証
弊社は、人為的過誤に起因する少しの損害賠償に対しても責任を負いません。法的な保証は、適用されます。

警告
子供の手の届かない所に保管してください。

禁止の表示:
1. 損傷や個人の怪我が発生する可能性があるので、自分自身で本製品を修理しようとしないでください。
2. 本製品を高温や湿気のある状態に置いたままにしないでください。そうすれば、損傷を受けることがあります。適切な操作温度は、充電中は0℃～45℃の範囲であり、使用中は-60℃～10℃の範囲です。
3. 本製品を吸い込み専用以外の他の目的に使用せずに、eリキッドを飲み込まないでください。

Huomautus käytöstä
Kiitos kun valitsit Eleaf tuotteen! Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä, jotta voit käyttää sitä oikein. Jos tarvitset lisätietoa tai sinulla on kysyttävää tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteyttä paikallisiin edustajiin tai käy verkkosivuillamme osoitteessa www.eleafworld.com.
Ohjausvideo yksityiskohtaisemmista ohjeista voi löyttää sivustolta www.eleafworld.com/video/.

Käyttöohjeet
Virta päälle/pois: paina polttonappia 5 kertaa peräkkäin nopeasti käynnistääksesi ja sammuttaaksesi laitteen. Jatka polttonapin painamista pohjassa ottaaksesi henkäisyn savukkeesta silloin, kun laite on päällä.
Hehkuledit päälle/pois: paina polttonappia ja "-" samanaikaisesti, kun laite on päällä käynnistääksesi tai sammuttaaksesi hehkuledit laitteessa.
Säätöpainikkeen lukitus/lukituksen poisto: paina "+" painiketta ja "-" painiketta samanaikaisesti kahden sekunnin ajan, kun laite on päällä lukitaksesi tai poistaaksesi lukituksen kahdesta säätöpainikkeesta.
Parametrien asetus: parametreihin sisältyy V (tämänhetkinen jännite), A (tämänhetkinen sähkövirta), P (otetut henkäisyt yhteensä) ja S (henkäisyjen sekunttimäärä yhteensä).
1. Kun laite on VW (Teho) tilasssa, paina polttonappia 3 kertaa ja sitten paina "-" painiketta kerran. Kun sen hetkinen parametri vilkkuu, paina "+" painiketta vaihtaaksesi V, A, P ja S parametrien välillä.
2. Kun laite on TEMP/TCR -tilassa, jos sen hetkinen parametri näytöllä on W, paina polttonappia kolme kertaa ja sitten paina "-" painiketta 2 kertaa. Kun W vilkkuu näytöllä, paina "-" painiketta kerran jotta näytöllä on A, ja sitten paina "+" painiketta kerran toistuvasti kunnes näytöllä on P, S ja taas W.
Esikuumennustoiminto: kun laite on päällä, yksinkertaisesti paina polttonappia ja "+" nappia pohjassa samanaikaisesti päästäksesi säätörajapintaan. Sitten paina "+" painiketta kerran päästäksesi esikuumennus asetuksiin. Paina "-" painiketta ensin ja sitten paina polttonappia esikuumennuksen tehon ja ajan välillä. Paina "+" tai "-" painiketta vaihtaaksesi arvoja tehossa ja

ajassa. Paina polttonappia pohjassa hetken ajan vahvistaaksesi.
Lämpötilan suojaus latauksessa (ENU): tilanteessa, jossa ENU aktivoituu, kun laite on kytketty latautumaan, jos laitteen lämpötila laskee -5℃ kylmemmäksi tai kuumemmaksi kuin 45℃, näytölle tulee teksti "AKKU LIIAN KYLMÄ" tai "AKKU LIIAN KUUMA". Molemmissa tapauksissa, laite lopettaa latauksen. Jos laitteen lämpötila nousee jopa 50℃ korkeammalle, laita lopettaa latauksen kunnes lämpötila on laskenut alle 45℃ uudelleen.
Vaihda höyrystys -tiloja: paina polttonappia 3 kertaa nopeasti peräkkäin päästäksesi tilan asetuksiin. Sitten paina "+" painiketta vaihtaaksesi VW/TEMP(Ni,TI,SS316)/TCR(M1, M2, M3) tilojen välillä. Paina polttonappia kerran vahvistaaksesi. TEMP/TCR -tilassa, silloin kun se vilkkuu paina "-" painiketta päästäksesi tilan lisäasetuksiin. Sitten paina "+" painiketta valitaksesi joko: Ni/Ti/SS316 (TEMP tila) tai M1/M2/M3 (TCR tila). Lopuksi paina polttonappia vahvistaaksesi.

1) VW tila:
Kun laite on VW -tilassa, laite voi tukea käämiä, minkä vastus on 0.1ohm-3.5ohm välillä. Tässä tilassa, lähtötehoa voidaan säädellä 1 Watista 200 Wattiin painamalla "+" tai "-" painiketta, "+" painiketta nostaaksesi määrää ja "-" painiketta laskeaksesi määrää. Pitkä painallus "+" tai "-" painiketta voi nopeasti laskea wattiluvun tasoa.

2) TEMP (Ni, Ti, SS316)/TCR (M1, M2, M3) tila:
Kun laite on asetettu TEMP (Ni, Ti, SS316) tilaan, laite voi erikseen tukea Nickel 200, Titanium ja Stainless Steel 316 käämejä. TCR -tilassa (Lämpötilan Resistiivisyyskerroin), laite voi tukea erilaisia lämpötilansäätö käämejä eri TCR-arvojen välillä ja voit asettaa TCR: n eri arvoille esiasetetun alueen sisällä. (Käämin vastusalue: 0.05ohm-1.5ohm)

TCR (M1,M2,M3) tilan asetukset: kun laitteen virta on sammutettu, paina polttonappia ja "+" painiketta pohjassa yhtä aikaa päästäksesi TCR (M1,M2,M3) asetus valikkoon:
1. Paina "+" painiketta tai "-" painiketta valitaksesi M1, M2, M3 tilojen välillä;
2. Paina polttonappia kerran päästäksesi TCR -arvon asetuksiin, ja sitten paina joko "+" tai "-" painiketta lisätäksesi tai vähentääksesi TCR arvoa käyttämäsi käämin materiaalin mukaan;

3. Jatka polttonapin painamista tai pysy käyttöliittymässä vahvistaaksesi asettamasi asetukset.

Seuraava taulukko on erilaiset TCR-arvoalueet erilaisille käämeille viitteeksi:

Materiaali	Nikkelil	Titaani	NiFe	SS(303,304,316,317)
TCR-arvoalueet	600-700	300-400	300-400	80-200

Huomautus: 1. TCR arvot taulukossa on moninkertaistettu 10^5 varsinaisesta TCR arvoista.
2. Meidän kokonaisalue TCR arvoille on 1-1000.

Tehon säätö: TEMP/TCR tilassa ulostulovirtaa voi säädellä 1 watista 200 wattiin. Paina polttonappia 3 kertaa ja sen jälkeen paina "-" painiketta päästäksesi alivalikkoon. Kun se vilkkuu, paina "-" painiketta uudelleen valitaksesi wattiluvun. Voit säätää wattilukua painamalla "+" tai "-" painiketta.
Lämpötilan säätö: TEMP (Ni,Ti,SS)/TCR(M1,M2,M3) tilassa, lämpötilaa voi säädellä 100-315℃ tai 200-600℉ välillä painamalla "+" tai "-" painiketta, "+" nostaaksesi lämpöä ja "-" laskeaksesi lämpöä.

Micro USB -portin toiminnot
Lataus: laite voidaan ladata USB portin kautta seinäadapterin tai tietokoneen kautta.
Laiteohjelmiston päivitys: laiteohjelmisto voidaan päivittää kytkemällä laite tietokoneeseen USB portin kautta USB kaapelin avulla.

Takuu
Emme ole vastuussa ihmisvirheen aiheuttamista vahingoista. Lakisääteistä takuuta sovelletaan.

Varoitukset
1. Pidä lasten ulottumattomissa.

2. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettäville naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkilöille.

Vastaindikaattorit
1. Älä yritä korjata laitetta itse, sillä se voi vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
2. Älä jätä laitetta korkeisiin lämpötiloihin tai kosteisiin olosuhteisiin, koska se voi vahingoittaa tuotetta.
3. Älä käytä tätä tuotetta muihin tarkoituksiin kuin pelkästään höyryttelyyn, äläkä niele e-nestettä.

Mahdolliset haittavaikutukset
1. Tämän tuotteen käyttö voi vahingoittaa terveyttä ja sisältää nikotiinia, joka aiheuttaa riippuvuutta.
2. Henkilöiden, jotka saavat haittavaikutuksia käytön jälkeen, suositellaan käyttävän nestettä, jossa on alhaisempi nikotiini, tai ei ollenkaan nikotiinia.

Upozornění před použitím
Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Eleaf! Před použitím si prosím pečlivě pročtěte tento manuál. Pokud budete mít zájem o další informace nebo máte jiné otázky ohledně výrobku či jeho používání, kontaktujte lokálního zástupce nebo navštivte naši webovou stránku www.eleafworld.com.
Podrobnější pokyny najdete na videu na adrese: www.eleafworld.com/video/.

Jak používat?
Zapnutí / vypnutí: Chcete-li zapnout / vypnout zařízení, stiskněte 5 krát tlačítko střelby.Držte tlačítko pro střelbu tak dlouho, dokud se zařízení nezapne.
Zapnutí / vypnutí neviditelnosti: Stiskněte současně tlačítko střelby a tlačítko "-", když je přístroj zapnutý, aby se přepnul mezi režimem Neviditelnosti a Viditelnosti.
Uzamknutí / odemknutí tlačítka pro nastavení: Stiskněte současně tlačítka "+" a "-" na dvě sekundy, když je zařízení zapnuto, abyste uzamkli nebo odemkli dvě nastavovací tlačítka.
Nastavení parametrů: Parametry zahrnují V (proudové napětí), A (proudový zesilovač), P (celkové výdechy) a S (celkový počet sekund).
1. Pokud je v režimu VW (napájení), stiskněte tlačítko střelby třikrát a potom jednou stiskněte tlačítko "-". Když aktuální parametr bliká, stiskněte tlačítko "+" pro přepínání parametrůV, A, P a S.
2. Pokud je v režimu TEMP / TCR, pokud je současný parametr zobrazený na obrazovce W, stiskněte třikrát tlačítko střelby a dvakrát stiskněte tlačítko "-" .Když bliká tlačítko W, opakovaně stiskněte tlačítko "-" na A a poté jednou stiskněte opakovaně tlačítko "+" na P, S a zpět k W.
Funkce předehřátí: když je přístroj zapnutý, s jednoduše podržením tlačítka střelby a tlačítka „+" současně pro vstup do rozhraní regulace.Poté jednou stisknutím tlačítka " +" vstoupíte do nabídky nastavení předehřívání.Nejprve stiskněte tlačítko " -" a pak stiskněte tlačítko pro vypnutí, abyste přepnuli mezi výkonem a časem předhřívání .Stiskněte tlačítko " +" nebo "-" pro nastavení. Dlouhým stiskem tlačítka střelby potvrďte.
Ochrana prostředí při nabíjení (ENU): v situaci, kdy je zařízení ENU aktivováno, je-li zařízení připojeno k nabíjení, je-li teplota zařízení nižší než -5 ° C nebo vyšší než 45 ° C, na displeji se zobrazí "BATTERY TOO COLD "Nebo" BATTERY TOO HOT ". V obou případech se přístroj

nenabíjí.Pokud teplota během nabíjení dosáhne vyšší teploty než 50 ° C, zařízení se nebude nabíjet, dokud teplota opět neklesne pod 45 ° C.
Spínací režimy přepnutí: 3 krát rychle stisknutím tlačítka střelby vstoupíte do možností režimu.Potom přepněte mezi režimy VW / TEMP (Ni, Ti, SS316) / TCR (M1, M2, M3) stisknutím tlačítka "+". Potvrďte jednou stisknutím tlačítka střelby. V režimu TEMP / TCR, když bliká, stiskněte tlačítko "- " pro vstup do vedlejší nabídky.Potom stiskněte tlačítko " +" pro výběr mezi: Ni / Ti / SS316 (režim TEMP) neboM1 / M2 / M3 (režim TCR). Pro potvrzení stiskněte tlačítko střelby.

1) Režim VW:
Při nastavení v režimu VW může zařízení podporovat cívku, jejíž odpor je v rozmezí 0,1ohm-3,5ohm. V tomto režimu lze výstupní výkon nastavit z 1W na 200W stisknutím tlačítka "+" nebo "-", zvýšit a "-" a snížit.Dlouhým stiskem tlačítka "+" nebo "-" lze rychle zvýšit nebo snížit úroveň příkonu.

2) Režim TEMP (Ni, Ti, SS316) / TCR (M1, M2, M3)
Při nastavení v režimu TEMP (Ni, Ti, SS316) může zařízení samostatně podporovat cívky Nikel 200 , Titanium a Stainless Steel 316.V režimu TCR (teplotní koeficient odporu) může zařízení podporovat různé cívky pro regulaci teploty v různých hodnotách TCR a můžete nastavit TCR v různých hodnotách v rámci správného rozsahu. (Rozsah odporu cívky: 0,05ohm-1,5ohm)

Nastavení režimu TCR (M1, M2, M3): pokud je zařízení vypnuto, držte stisknuté tlačítko "" a současně tlačítko "+" a poté vstoupíte do menu nastavení TCR (M1, M2, M3)
1. Stiskněte tlačítko " +" nebo "-" pro výběr mezi režimy M1, M2 a M3;
2. Jedním stisknutím tlačítka střelby nastavte hodnotu TCR a stisknutím tlačítka "+" nebo "-" zvýšíte nebo snížíte hodnotu TCR podle materiálu použitého cívky;
3. Stlačte tlačítko pro střelbu nebo zůstaňte na rozhraní asi 10 sekund, abyste potvrdili nastavení.

Následují různé rozsahy hodnot TCR pro různé cívky pro vaši referenci:

Materiál	Nikl	Titan	NiFe	SS(303,304,316,317)
Rozsah hodnot TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Poznámka: 1. Hodnota TCR v listu je vynásobena počtem 10^5 skutečného TCR.
2. Celkový rozsah hodnot TCR je 1-1000.

Nastavte příkon: v režimu TEMP / TCR lze výstupní výkon nastavit od 1W do 200W. Stiskněte 3 krát tlačítko střelby a potom stisknutím tlačítka "-" vstoupíte do podnabídky.Pokud bliká, stiskněte tlačítko " -" ještě jednou pro výběr příkonu a pak stiskněte tlačítko "+" a pak tlačítko "-" pro nastavení.
Nastavení teploty: v režimu TEMP (Ni, Ti, SS) / TCR (M1, M2, M3) lze teplotu nastavit ze 100-315 ° C nebo 200-600 ° F stisknutím tlačítka "+" nebo "-" a zvýší se tlačítko "-".

Funkce portu Micro USB
Nabíjení: zařízení lze nabíjet prostřednictvím portu USB prostřednictvím adaptéru na stěnu nebo počítače.
Aktualizace firmwaru: firmware lze upgradovat připojením zařízení k počítači přes USB port pomocí kabelu micro USB.

Garance
Nejsme zodpovědní za žádné škody způsobené chybou člověka. Právní záruka platí.

Varování
1. Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
2. Tento výrobek není doporučen pro mladé lidi, nekuřáky, těhotné nebo kojící ženy nebo osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace
1. Nepokoušejte se výrobek opravit, mohlo by dojít ke škodám nebo zraněním.
2. Neuchovávejte výrobek při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí, jinak může dojít k jeho poškození.
3. Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům než k vapování a nepolykejte e-kapalinu.

Možné nepříznivé účinky
1. Tento výrobek může být zdraví škodlivý a obsahuje nikotin, který je návykový.
2. Osobám, které po použití ociťují nepříznivé účinky, doporučujeme použití e-kapalinu s nižším nebo žádným obsahem nikotinu.

Notă de utilizare
Mulțumim că ați ales produsele Eleaf! Vă rugăm citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare pentru a-l putea utiliza în mod corect. Dacă aveți nevoie de informații adiționale sau aveți întrebări legate de produs sau de utilizarea acestuia, vă rugăm consultați agenții locali, sau vizitați website-ul nostru la: www.eleaftour.com.
Pentru instrucțiuni mai detaliate, vă rugăm urmăriți video-ul demonstrativ la: www.eleafworld.com/video/.

Instrucțiuni de folosire
Putere on/off: apăsați butonul de foc de 5 ori consecutiv rapid, iar butonul de lumină va clipi de 5 ori pentru a indica iKuu i200 este gata de folosire. În același mod, poate fi oprit după 5 apăsări.
Mod invizibil on/off: apăsați butonul de foc și butonul „-" simultan când dispozitivul este pornit pentru a schimbs între modul SlteathOn și StealthOff.
Butonul de ajustare blocat/deblocat: țineți apăsat butonul „+" și butonul „-" simultan timp de două secunde când dispozitivul este deschis pentru a bloca sau debloca celor două butoane de ajustare.
Setarea parametrilor: parametrii includ V (voltajul actual), A (amperii actuali) P (totalul pufurilor de vaping) și S (totalul secundelor de vaping).
1. Când dispozitivul se află în modul VW (Putere), apăsați butonul de foc de 3 ori, apoi apsați butonul „-" o dată. Când parametrul actual clipește, apăsați butonul „+" pentru a schimba între parametrii V, A, P și S
2. Când dispozitivul se află în modul TEMP/TCR, dacă parametrul actual afișat pe ecran este W, apăsați butonul de foc de 3 ori, apoi apăsați butonul „-" de două ori. Când W clipește, apăsați butonul „-" din nou la A, apoi apăsați butonul „+" o dată, în mod repetat pentru P, S, și înapoi la W.
Funcția de preîncălzire: când dispozitivul este pronit, țineți apăsat simplu pe butonul de foc și butonul „+" simultan pentru a intra în interfața de reglare. Apoi apăsați butonul „+" o singură dată pentru a intra în Meniul de Setări pentru Preîncălzire. Apăsați butonul „-" prima dată, apoi apăsați butonul de foc pentru a schimba între puterea de preîncălzire și timp. Apăsați butonul „+" sau „-" pentru a ajusta funcția. Țineti apăsat lung pe butonul de foc pentru a confirma setarea.

Protecție împotriva temperaturii de încărcare (ENU): în situația în care ENU este activată, în momentul în care dispozitivul este conectat să se încarce, dacă temperatura dispozitivului este mai mică de -5 ℃ sau mai mare de 45 ℃, pe ecran va fi afișat „BATERIE PREA RECE", respectiv „BATERIE PREA CALDĂ". În ambele situații, dispozitivul nu se va încărca. Dacă temperatura ajunge să fie mai mare de 50 ℃ în timpul încărcării, dispozitivul nu se va încărca până când temperatura scade din nou la 45 ℃.
Schimbarea modului de vaping: apăsați pe butonul de foc de 3 ori în mod rapid pentru a intra în modul de opțiuni. Apoi apsați butonul „+" pentru a schimba între modurile VW/TEMP (Ni, Ti, SS316)/TCR(M1, M2, M3). Apăsați butonul de foc o dată pentru a confirma setarea. În modul TEMP/TCR, în timp ce clipește lumina, apăsați butonul „-" pentru a intra în meniul subsidiar. Apoi apăsați butonul „+" pentru a alege între: Ni/Ti/SSS316 (modul TEMP), sau M1/M2/M3 (modul TCR). Țineți apăsat pe butonul de foc pentru a confirma setarea.

1) Modul VW:
Când vă aflați în modul VW, dispozitivul poate susține o bobină a cărei rezistență se află în parametrii de 0.1ohm-3.5ohm. În acest mod, puterea de ieșire poate fi ajustată de la 1W la 200W, prin apăsarea butoanelor „+", pentru a crește puterea, sau „-", pentru a o scădea. Apăsați lung butonul „+" sau butonul „-" pentru a crește sau scădea rapid nivelul puterii.

2) Modul TEMP (Ni,Ti,SS316)/TCR (M1, M2, M3):
Când vă aflați în meniul de setare a modului TEMP (Ni,Ti,SS316), dispozitivul poate să susțină în mod separat bobine Nickel 200, Titaniu și oțel inoxidabil 316. În modul TCR (Coeficientul de temperatură al rezistenței), dispozitivul poate să susțină diferite bobine de control a temperaturii cu o gamă diferită de valori. Puteți seta TCR la diferite valori aflat în paramterii optimi. (Parametrii de rezistență a bobinei: 0.05ohm - 1.5ohm).

Setarea modului TCR (M1, M2, M3): când dispozitivul este oprit, țineți apăsat butonul de foc și butonul „+" simultan, apoi veți intra în meniul de setare al TCR (M1, M2, M3):
1. Țineți apăsat butonul „+" sau „-" pentru a alege între modurile M1, M2, M3;

2. Apăsați butonul de foc o dată pentru a seta valorile TCR, apoi apăsați butonul „+" sau "-" pentru a crește sau scădea valoarea TCR, în funcție de materialul din care este fabricată bobina;
3. Țineți în continuare apăsat butonul de foc sau stați în acea interfață pentru aproximativ 10 secunde pentru a confirma setarea dumneavoastră.

Următoarele sunt diferite game de valori ale TCR pentru diferite tipuri de bobine:

Material	Nickel	Titaniu	NiFe	SS(303,304,316,317)
Valoare TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Ajutarea puterii: în modul TEMP/TCR, puterea de ieșire poate fi ajustată de la 1W la 200W. Apăsați butonul de foc de 3 ori, apoi apăsați butonul „-" pentru a intra în submeniu. Când clipește, apăsați butonul „-" încă o dată pentru a selecta puterea, apoi apăsați butoanele „-" sau „+" pentru a o ajusta.
Ajustarea temperaturii: în modul TEMP (Ni,Ti, SS) TCR (M1, M2, M3), temperatura poate fi ajustată de la 100-315 ℃ sau 200-600 ℉ prin apăsarea butoanelor „+" pentru a crește temperatura, sau „-" pentru a o scădea.

Funcții ale portului Micro USB
Încărcare: Dispozitivul poate fi încărcat printr-un port USB prin intermediul unui adaptor de perete sau computer.
Upgradarea Firmware: Firmware-ul poate fi upgradat prin conectarea dispozitivului la un computer printr-un port USB prin intermediului unui cablu micro USB.

Garanție
Nu suntem responsabili pentru nicio daună cauzată de eroarea umană. Garanția legală este aplicată.

Avertizări
1. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2. Acest produs nu este recomandat utilizării tinerilor, nefumătorilor, femeilor însărcinate sau celor care alăptează, sau persoanelor care sunt alergice/sensibile la nicotină.

Contraindicații
1. Nu încercați să reparați singur produsul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vătămarea corporală.
2. Nu lăsați produsul la temperaturi ridicate sau în condiții de umezeală, în caz contrar acesta se poate deteriora.
3. Nu utilizați produsul în alte scopuri cu excepția vapării și nu înghițiți e-lichid.

Posibile efecte adverse
1. Acest produs poate fi periculos pentru sănătate și conține nicotină care provoacă dependență.
2. Pentru persoanele care au reacții adverse la utilizarea acestui produs, se recomandă utilizarea de e-lichid cu un conținut mai scăzut de nicotină sau fără nicotină.

Aviso para Uso
Obrigado por escolher os produtos Eleaf! Leia este manual cuidadosamente antes de usar para usar corretamente. Se você precisar de informações adicionais ou tiver dúvidas sobre o produto ou seu uso, consulte seus agentes locais ou visite nosso site em www.eleafworld.com.
Para obter instruções mais detalhadas, por favor, consulte o vídeo tutorial em: www.eleafworld.com/video/.

Como Usar?
Ligar/desligar: pressione o botão de disparo 5 vezes rápida sucessão para ligar/desligar o dispositivo. Continue segurando o botão de disparo para dar um sopro quando o dispositivo estiver ligado.
Furtividade ligar/desligar: pressione o botão de disparo e o botão "-" simultaneamente quando o dispositivo estiver ligado para alternar entre o modo Furtividade ligar e furtividade desligar.
Ajuste botão bloqueio/desbloqueio: mantenha pressionado o botão "+" e o botão "-" simultaneamente por dois segundos quando o dispositivo estava ligado para ligar ou desligar os dois botões de ajuste.
Configuração de parâmetro: os parâmetros incluem V (tensão de corrente), A (Amplificador de corrente), P (sopros de atomizados totais) e S (segundos de vaporização totais).
1. No modo VW (Poder), pressione o botão de disparo 3 vezes , em seguida pressione o botão "-" uma vez. Quando o parâmetro atual estiver piscando, pressione o botão "+" para alternar entre os parâmetros V, A, P e S.
2.Quando no modo TEMP/TCR, se o parâmetro atual exibido na tela por W, pressione o botão de disparo 3 vezes , em seguida pressione o botão "-" duas vezes. Quando W estiver piscando, pressione o botão "-" novamente para A , em seguida pressione o botão "+" uma vez repetidamente para P, S e de volta para W.
Função de pré-aquecimento: quando o dispositivo está ligado, basta manter pressionado o botão de disparo e o botão "+" simultaneamente para entrar na interface de regulação. Em seguida, pressione o botão "+" uma vez para entrar no menu de configuração de pré-aquecimento. Pressione o botão "-" primeiro e depois pressione o botão de disparo para alternar entre a potência de

pré-aquecimento e a hora. Pressione o botão "+" ou "-" para ajustar. Pressione e segure o botão de disparo para confirmar.
Proteção de Temperatura de Carregamento (ENU): na situação de ENU ativada, quando o dispositivo é conectado para carregar, se a temperatura do dispositivo for menor que -5℃ ou maior que 45℃, a tela mostrará respectivamente "BATERIA ESTÁ MUITO FRIO " ou "BATERIA ESTÁ MUITO CALOR ". Em ambas as situações, o dispositivo não será cobrado. Se a temperatura atingir mais de 50℃ durante o carregamento, o dispositivo não carregará até que a temperatura caia abaixo de 45℃ novamente.
Alternar modos de vaping: pressione o botão de disparo 3 vezes rápida sucessão para entrar nas opções de modo. Em seguida, pressione o botão "+" para alternar entre os modos VW/TEMP (Ni, Ti, SS316)/TCR (M1, M2, M3). Pressione o botão de disparo uma vez para confirmar. No modo TEMP/TCR, enquanto estiver piscando, pressione o botão "-" para entrar em seu menu secundário. Em seguida, pressione o botão "+" para escolher entre: Ni/Ti/SS316 (modo TEMP) ou M1/M2/M3 (modo TCR). Pressione o botão de disparo para confirmar.

1) Modo VW:
Quando definido no modo VW, o dispositivo pode suportar uma bobina cuja resistência está dentro da faixa de 0.1ohm-3.5ohm. Neste modo, a potência de saída pode ser ajustada de 1W a 200W de pressionando o botão "+" ou o botão "-", o botão "+" para aumentar e o botão "-" para diminuir. Pressione e segure o botão "+" ou "-" para aumentar ou diminuir rapidamente o nível de potência.

2) Modo TEMP (Ni, Ti, SS316)/TCR (M1, M2, M3):
Quando definido no modo TEMP (Ni, Ti, SS316), o dispositivo pode suportar separadamente bobinas de Níquel 200, Titânio e Aço Inox 316. No modo TCR (coeficiente de temperatura de resistência), o dispositivo pode suportar bobinas de controle de temperatura diferentes dentro de faixas de valores de TCR diferentes, e você pode definir o TCR em valores diferentes dentro da faixa adequada. (Faixa de resistência da bobina: 0.05ohm-1.5ohm)

Configurações de Modo TCR (M1,M2, M3): quando o dispositivo estiver desligado, mantenha

pressionado o botão de disparo e o botão "+" simultaneamente, então você entrará no menu de ajuste do TCR (M1, M2, M3):
1. Pressione o botão "+" ou "-" para escolher entre os modos M1, M2 e M3;
2. Pressione o botão de disparo uma vez para a configuração do valor de TCR, e em seguida, pressione o botão "+" ou "-" para aumentar ou diminuir o valor do TCR de acordo com o material da bobina que você usa;
3. Continue pressionando o botão de disparo ou permaneça na interface por cerca de 10 segundos para confirmar sua configuração.

A seguir estão as faixas valores diferentes de TCR para bobinas diferentes para sua referência:

Material	Nickel	Titaniu	NiFe	SS(303,304,316,317)
Faixa de Valores do TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Nota: 1.O valor de TCR na folha é 10^5 multiplicado pelo TCR real.
2.Nossa gama de valor de TCR total é 1-1000.

Ajuste de potência: no modo TEMP/TCR, a potência de saída pode ser ajustada de 1W a 200W. Pressione o botão de disparo 3 vezes e depois pressione o botão "-" para entrar no submenu. Quando estiver piscando, pressione o botão "-" novamente para selecionar a potência e, em seguida, pressione o botão "+" e depois o botão "-" para ajustar.
Ajuste a temperatura: no modo TEMP(Ni,Ti,SS)/TCR(M1, M2, M3), a temperatura pode ser ajustada de 100-315℃ ou 200-600℉ de pressionando o botão "+" ou "-", e botão"+ "Para aumentar e botão" - "para diminuir.

Funções da Porta Micro USB
Carregamento: o dispositivo pode ser carregado através da porta USB via adaptador de parede ou

um computador.
Atualização de Firmware: o firmware pode ser atualizado conectando o dispositivo a um computador através da porta USB através de um cabo micro USB.

Garantia
Não responsámos por quaisquer danos causados por erro humano. A garantia legal é aplicada.

Avisos
1. Mantenha-se fora do alcance das crianças.
2. Este produto não é recomendado para uso de jovens, não-fumantes, mulheres grávidas ou que amamentam, ou pessoas que são alérgicas / sensíveis à nicotina.

Contra-indicação
1. Não tente reparar o produto por si mesmo talvez podem ocorrer danos ou ferimentos pessoais.
2. Não deixe o produto em alta temperatura ou condições úmidas, caso contrário, pode estar danificado.
3. Não use este produto para outros objetivo, exceto apenas para vaping e não engula o e-liquid.

Efeitos Adversos Possíveis
1. Este produto pode ser perigoso para a saúde e contém nicotina que é viciante.
2. Para pessoas com reação adversa após o uso deste produto, recomenda-se a utilização do líquido eletrônico com menor teor de nicotina ou nicotina.

Meddelande till användaren
Tack för att du valde en Eleaf produkt! Vänligen läs denna manual noggrant innan användning, så att den sker korrekt. Om du behöver ytterligare information eller har frågor om produkten eller dess användning, vänligen kontakta våra lokala representanter eller besök vår webbsida på www.eleafworld.com.
För mer detaljerade instruktioner, se handledningsvideo på: www.eleafworld.com/video/.

Användarguide
På/Av: Tryck på på-knappen 5 gånger i snabb följd för att slå på eller stänga av apparaten. Håll in på-knappen för att ta ett bloss när apparaten är på.
Osynligt läge: Tryck på på-knappen och "-"-knappen samtidigt medan apparaten är påslagen för att växla mellan osynligt och vanligt läge.
Upplåsning av inställningsknappar: Håll ner både "+" och "-"-knapparna samtidigt i 2 sekunder medan apparaten är påslagen för att låsa upp eller låsa de båda inställningsknapparna.
Inställningar: Inställningar inkluderar V (nuvarande volt), A (nuvarande ampere), P (totala bloss) och S (totala vape-sekunder).
1. När apparaten är i VW-läge, tryck på "på"-knappen 3 gånger och tryck sedan på "-"-knappen en gång. När den nuvarande inställningen blinkar, tryck på "+"-knappen för att byta mellan V, A, P och S-inställningarna.
2. När apparaten är i TEMP/TCR-läge, om den nuvarande inställningen som syns är W, tryck på "på"-knappen 3 gånger och tryck sedan på "-"-knappen en gång. När W blinkar, tryck "-"-knappen igen för att komma till A, och sedan på "+" igen för att växla mellan P, S och sedan tillbaka till W.
Uppvärmningsfunktion: När apparaten är påslagen, håll in "på"-knappen och "+"-knappen samtidigt för att komma till inställningarna. Tryck sedan på "+" för att komma till uppvärmningsmenyn. Tryck på "-" först och tryck sedan på "på"-knappen för att byta mellan uppvärmningseffekt och tids-inställningar. Tryck sedan på "på"-knappen länge för att bekräfta.
Temperaturskydd för laddning (ENU): ENU-skyddet kommer att aktiveras om temperaturen är mindre än -5℃ eller högre än +45℃. Skärmen kommer att visa "BATTERI FÖR KALLT" eller "BATTERI FÖR VARMT" respektive, och i båda situationer kommer batteriet inte att ladda.

Om temperaturen når högre än +50℃ under laddning så kommer apparaten inte ladda förrän temperaturen sjunker till under +45℃ igen.
Byte av vapningsläge: Tryck på "på"-knappen 3 gånger snabbt för att komma till läges-inställningarna. Tryck sedan "+" för att byta mellan VW/TEMP(Ni, Ti, SS316)/TCR(M1, M2, M3) lägena. Tryck igen för att bekräfta. I TEMP/TCR-läge, medan den blinkar, tryck på "-"-knappen för att komma till dess undermeny. Tryck sedan på "+"-knappen för att välja mellan: Ni/Ti/SS316 (TEMP-läge) eller M1/M2/M3 (TCR-läge). Tryck på "på"-knappen igen för att bekräfta.

1) VW-läge
När VW-läget är valt så kan apparaten använda en spole vars resistans är inom området 0,1 ohm till 3,5 ohm. I det här läget så kan watten ställas mellan 1W och 200W genom att trycka på "+" eller "-"-knapparna, "+" för att öka och "-" för att sänka. Tryck länge på "+" eller "-" för att snabbt öka eller sänka watt-nivån.

2) TEMP (Ni,Ti,SS316)/TCR (M1, M2, M3)-läge
När TEMP-läget (Ni, Ti, SS316) är valt så kan apparaten använda en spole i antingen Nickel 200, Titan eller rostfritt stål. När TCR-läget (Temperatur-koefficient av resistans) är valt så kan apparaten använda olika temperatur-kontroll spolar inom olika TCR-omfång och du kan sätta TCR:en på olika nivåer inom ett givet omfång. (Omfång av spolresistans: 0,05 ohm till 1,5 ohm.)

Inställningarna för TCR-läget (M1, M2, M3): När apparaten är avslagen, tryck länge på "på" och "+"-knapparna samtidigt, så kommer du att komma till TCR-menyn:
1. Tryck på "+" eller "-"-knapparna för att välja mellan M1, M2 eller M3-lägena.
2. Tryck på "på"-knappen en gång för att komma till TCR-värdesinställningen. Tryck sedan på "+" eller "-" knapparna för att ställa in TCR-värdet i enlighet med materialet som spolen du tänkt använda är gjord av.
3. Tryck ner "på"-knappen eller stanna kvar i menyn i 10 sekunder för att bekräfta dina inställningar.

Här följer olika TCR-värden för olika spol-material:

Material	Nickel	Titan	NiFe	SS(303,304,316,317)
TCR värden	600-700	300-400	300-400	80-200

Obs: 1. Värdena i tabellen är 10^5 gånger de faktiska TCR-värdena.
2. Vårt totala omfång av TCR-värden är 1-1000.

Watt-inställningar: I TEMP/TCR-läge. Watten kan justeras från 1W till 200W. Tryck på "på"-knappen 3 gånger och tryck sedan på "-"-knappen för att komma till undermenyn. När den blinkar, tryck på "-"-knappen en gång igen för att välja watt, använd sedan "+" och "-"-knapparna för att justera.
Temperaturinställningar: I TEMP/TCR-läge. Temperaturen kan justeras från 100 till 315℃ genom att trycka på "+" eller "-" knapparna. "+" för att öka och "-" för att sänka.

Funktioner genom Micro USB port
Laddning: Apparaten kan bli laddad genom USB port via väggadapter eller dator.
Uppgradering av Firmware: Firmwaren kan uppgraderas genom att koppla ihop apparaten med en dator via en micro USB-kabel.

Garanti
Vi har inte ansvaret för skador som orsakas av mänskliga fel. Juridisk garanti gäller.

Varningar
1. Håll enheten utom räckhåll för barn.
2. Användning av denna produkt rekommenderas inte för unga människor, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor, personer som är allergiska känsliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation
1. Försök inte reparera enheten själv eftersom du kan orsaka förstörelse eller personlig skada.
2. Lämna inte produkten i högtempererade eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan skada produkten.
3. Använd inte denna produkt för andra föremål än vejping och svälj inte e-vätskan.

Möjliga negativa verkningar
1. Denna produkt kan skada din hälsa och innehåller nikotin som är beroendeframkallande.
2. För människor med negativa reaktioner efter användning av denna produkt, rekommenderar vi att använda en e-vätska med lägre nikotinhalt eller ingen nikotin.

66P