Eleaf

iTap

User Manual

English

Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have any questions about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website at www.eleafworld.com.
For more detailed instructions, please find tutorial video at: www.eleaf-world.com/video/.

How to Use?

Assembling:
1. Put on the whole tank section, unscrew the airflow control base from the bottom.
2. Drip a few drops of e-liquid directly into the atomizer head to make the coil inside fully saturated before first use.
3. Screw the primed atomizer head onto the airflow control base tightly, and then screw the airflow control base into the tank section.
4. Unscrew the top cap of the tank section, then pull the silicone stopper out from the top cap and remove the fill port. *(Note: the bottom part of the silicone stopper is fixed. Please do not attempt to completely remove the silicone stopper.)*
5. Slowly inject e-liquid into the tank section, and plug the fill port with the silicone stopper after filling. *(Note: before first use, please let the tank section sit for about 10 minutes after filling to let the coil inside fully saturated with e-liquid.)*
6. Install the tank section back into the battery, and the device is ready for use.

Power on/off:
Press the button 5 times in quick succession within 1.5 seconds, and the indicator will flash 5 times to show the device is powered on. In the same way, it can also be powered off.

Vaping: Keep holding the button to take a puff when the device is powered on. When vaping, the indicator light stays lit. The color of the indicator light changes according to the remaining battery capacity.

Battery Level	100%-60%	59%-30%	≤10%
Color of LED	Green	Blue	Red

Charging: the device can be charged by connecting it with 1A wall adapter or computer via the USB cable. The indicator light is red during charging and goes out when fully charged.

Properties and Protections:

Atomizer Protection: Vaping every time when vaping time exceeds 15 seconds, the indicator light flashes 10 times and the output cuts off automatically.
Short Circuit Protection: if short circuit occurs before vaping, the indicator light will flash 5 times and the output cuts off automatically when you start to vape; if short circuit occurs during vaping, the indicator light flashes 10 times.
Low Voltage Protection: when the voltage of the device is lower than 3.3V, the indicator light flashes 20 times and there is no output when vaping. Charge the device to reactivate it.
Resistance Detect: if the output load resistance is higher than 3.0ohm, the indicator light will flash slowly to indicate that no atomizer is detected when vaping; if the output load resistance is lower than 0.6ohm, the indicator light will flash 5 times to indicate a short circuit when vaping.

Warranty
We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

French

Comment Utiliser?

Assemblage:
1. Enfiler le reservoir, dévissez la base de contrôle du débit d'air par le bas.
2. Goutez quelques gouttes d'e-liquide dans la tête de pulvérisation pour que la bobine soit complètement saturée avant la première utilisation.
3. Visez fermement la tête de pulvérisation sur la base de contrôle du débit d'air, puis visez la base de contrôle du débit d'air dans la partie du réservoir.
4. Débranchez la partie supérieure du bouchon en silicone qui se trouve au bas de la partie du réservoir pour faire apparaître l'orifice de remplissage. *(Remarque: la partie inférieure du bouchon en silicone est fixée. N'essayez pas d'enlever complètement le bouchon en silicone.)*
5. Injectez lentement l'e-liquide dans la partie du réservoir et bouchez l'orifice de remplissage avec le bouchon en silicone après le remplissage. *(Remarque: avant la première utilisation, veuillez laisser reposer la partie du réservoir pendant environ 10 minutes après le remplissage pour que la bobine soit complètement saturé d'e-liquide.)*
6. Insérez la partie du réservoir dans la batterie et l'appareil est prêt à l'emploi.

Marche / arrêt:
Appuyez sur le bouton 5 fois de suite en 1,5 seconde et le voyant lumineux clignotera 5 fois pour indiquer que l'appareil est sous tension. De la même manière, il peut également être éteint.

Vaporisation: Maintenez le bouton enfoncé pour prendre une bouffée tirage l'appareil est allumé. Lors de la vaporisation, le voyant lumineux reste allumé. La couleur du voyant lumineux change en fonction de la capacité restante de la batterie.

Niveau de batterie	100%-60%	59%-30%	≤19%
Voyant LED	Vert	Bleu	Rouge

Chargement: l'appareil peut être rechargé en le connectant à un adaptateur mural 0TA ou à un ordinateur via le câble USB. Le voyant lumineux est rouge pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

Propriétés et protections:

Protection du pulvérisateur: chaque fois que le temps de vaporisation dépasse 15 secondes, le voyant lumineux clignote 10 fois et la sortie s'éteint automatiquement.
Protection de court-circuit: lorsqu'un court-circuit se produit avant la vaporisation, le voyant lumineux clignote 5 fois et la sortie s'éteint automatiquement lorsque vous commencez à vaporiser; lorsqu'un court-circuit se produit pendant la vaporisation, le voyant lumineux clignote 10 fois.
Protection de basse tension: lorsque la tension de l'appareil est inférieure à 3.3 V, le voyant lumineux clignote 20 fois et il n'y a pas de sortie lors de la vaporisation. Chargez l'appareil pour le réactiver.
Détection de résistance: lorsque la résistance de charge de sortie est supérieure à 3.0ohms, le voyant lumineux clignote lentement pour indiquer qu'aucun atomiseur n'est détecté lors de la vaporisation; lorsque la résistance de charge de sortie est inférieure à 0.6ohm, le voyant lumineux clignote 5 fois pour indiquer un court-circuit lors de la vaporisation.

Garantie

Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Une garantie légale est appliquée.

Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine.

Contre-indication

1. Ne pas essayer de réparer le produit vous-même, car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait être endommagé.
3. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que la vape et n'ingérez pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictive.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

German

Wie benutzt man?

Montage:
1. Ziehen Sie den gesamten Tankabschnitt hoch und schrauben Sie die Luftstromkontrollbasis von unten ab.
2. Träufeln Sie einige Tropfen E-Liquid direkt in den Zerstäuberkopf, um sicherzustellen, dass Sie vor dem ersten Gebrauch vollständig zu sättigen.
3. Schrauben Sie den vorgefüllten Zerstäuberkopf fest auf die Luftstromkontrollbasis und schrauben Sie dann die Luftstromkontrollbasis in den Tankabschnitt.
4. Ziehen Sie den oberen Teil des Silikonstopfens ab, der sich an der Unterseite des Tankabschnitts befindet, um die Einfüllöffnung freizulegen. *(Hinweis: Der untere Teil des Silikonstopfens ist fixiert. Versuchen Sie nicht, den Silikonstopfen vollständig zu entfernen.)*
5. Füllen Sie E-Liquid langsam in den Tankabschnitt ein und verschließen Sie nach dem Befüllen den Einfüllstutzen mit dem Silikonstopfen. *(Hinweis: Lassen Sie den Tank vor dem ersten Gebrauch 10 Minuten ruhen, nachdem Sie ihn befüllt haben, damit die Spule vollständig mit E-Liquid gesättigt ist.)*
6. Setzen Sie den Tankabschnitt wieder ein, und das Gerät ist betriebsbereit.

Einschalten / Ausschalten:
Drücken Sie die Taste innerhalb von 1.5 Sekunden fünfmal kurz hintereinander, und die Kontrollleuchte blinkt zur Bestätigung fünfmal, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist. In gleicher Weise kann es auch ausgeschaltet werden.

Vaping: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie den Taste gedrückt, um einen Puff zu machen. Beim Dampfen leuchtet die Anzeigelampe weiter. Die Farbe der Kontrollleuchte ändert sich entsprechend der verbleibenden Akkukapazität.

Akkustand	100%-60%	59%-30%	≤19%
Farbe der LED	Grün	Blau	Rot

Laden: Das Gerät kann aufgeladen werden, indem Sie es mit einem 1A-Wand-adapter oder einem Computer über das USB-Kabel anschließen. Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Eigenschaften und Schutzmaßnahmen:

Zerstäuberschutz: Jedes Mal, wenn die Vaping-Zeit 15 Sekunden überschreitet, blinkt die Anzeigeleuchte 10 Mal und der Ausgang schaltet automatisch ab.
Kurzschlussschutz: Wenn vor dem Dampfen ein Kurzschluss auftritt, blinkt die Anzeigelampe fünfmal und der Ausgang schaltet sich automatisch ab, wenn Sie mit dem Dampfen beginnen. Wenn beim Dampfen ein Kurzschluss auftritt, blinkt die Anzeigeleuchte dreimal.
Niederspannungsschutz: Wenn die Spannung des Geräts unter 3,3 V liegt, blinkt die Anzeigeleuchte 20 Mal und es erfolgt keine Ausgabe beim Vaping. Laden Sie das Gerät auf, um es zu reaktivieren.
Widerstandserkennung: Wenn der Ausgangswiderstand mehr als 3.0 Ohm ist, blinkt die Anzeigelampe langsam, um anzuzeigen, dass beim Vaping kein Zerstäuber erkannt wird. Wenn der Ausgangswiderstand niedriger als 0.4 Ohm ist, blinkt die Anzeigelampe 5 Mal, um einen Kurzschluss beim Dampfen anzuzeigen.

Garantie

Wir sind nicht für Schäden durch durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden. Gesetzliche Garantie wird angeboten.

Warnung

1. Das Gerät von Kindern fernhalten.
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerät schaden.
3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vapen" und nicht für andere Zwecke. Verwenden Sie e-Liquid zu verschlucken.

Mögliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen, e-Liquid mit geringerem Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Spanish

¿Cómo utilizar?

Montaje:
1. Quitar el tanque luego desenroscar de la parte inferior, la base de control del flujo de aire.
2. Deje caer unas gotas de e-líquido directamente en la cabeza de atomizador para que la bobina esté completamente saturada antes del primer uso.
3. Enroscar firmemente la cabeza del atomizador en la base de control de flujo de aire, y luego colocar la base de control con el tanque.
4. Quitar la parte superior de la tapa de silicona que se encuentra en la parte inferior de la sección del tanque para acceder al llenado. *(Nota: la parte inferior del tapón de silicona está fijada. No intente extraer completamente el tapón de silicona.)*
5. Añadir lentamente el e-líquido dentro del tanque y colocar la tapa de silicona después del llenado. *(Nota: antes del primer uso, permita que el cartucho se asiente durante aproximadamente 10 minutos después del llenado para dejar que la bobina en el interior esté completamente saturada con e-líquido.)*
6. Colocar nuevamente el tanque en la batería, y el dispositivo estará listo para su uso.

Encendido / apagado:
Presione el botón 5 veces en sucesión rápida en 1.5 segundos, y la luz indicadora parpadeará 5 veces para mostrar que el dispositivo está encendido. De la misma manera, también se apaga.

Vaping: mantenga presionado el botón para inhalar cuando el dispositivo esté encendido. Al vapear, la luz indicadora permanece encendida.El color de la luz indicadora se cambia de acuerdo con la capacidad restante de batería de la siguiente manera:

Nivel de Batería	100%-60%	59%-30%	≤19%
Color de LED	Verde	Azul	Rojo

Carga: el dispositivo se puede cargar conectándolo con un adaptador de pared de 1A o un ordenador a través del cable USB. La luz indicadora se ilumina en rojo durante la carga y se apaga cuando está completamente cargada.

Propiedades y Protecciones:

Protección del atomizador: cada vez que el tiempo de vapeo exceda los 15 segundos, la luz indicadora parpadea 10 veces y la salida de potencia se corta automáticamente.
Protección contra cortocircuito: si se produce un cortocircuito antes de vapear, la luz indicadora parpadeará 5 veces y la salida de potencia se cortará automáticamente cuando comience a vapear; si se produce un cortocircuito durante el vapeo, la luz indicadora parpadeará 3 veces.
Protección de bajo voltaje: cuando el voltaje del voltaje del dispositivo es inferior a 3.3 V, la luz indicadora parpadea 20 veces y no hay salida de potencia al vapear. Cargue el dispositivo para reactivarlo.
Detección de Resistencia: si la resistencia de carga de salida es mayor que 3.0ohm, el indicador luminoso parpadea lentamente para indicar que no se detecta ningun atomizador durante el vapeo; cuando la resistencia de carga de salida es menor que 0.6ohm, la luz indicadora parpadeará 5 veces para indicar una carga de salida baja o un cortocircuito durante el vapeo.

Garantía

No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Se aplica la garantía legal.

Atención

1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no es recomendado para su uso por los jóvenes, los no fumadores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicación

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podría dañar el producto.
3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no traguen el e-líquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.
2. Para las personas con reacción adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Greek

Πώς να χρησιμοποιήσετε;

Συναρμολόγηση:
1. Τοποθέτησε το ολόκληρο τμήμα της δεξαμενής, χαλάσε τη βάση ελέγχου ροής αέρα από κάτω.
2. Βάλε μερικές σταγόνες υγρού ανατμίσματος κατευθείαν στην κεφαλή του ατομοποιητή για να κάνει το πηνίο μέσα πλήρως κορεσμένο πριν την πρώτη χρήση.
3. Βιδώστε την κεφαλή ατομοποιητή πάνω στη βάση ελέγχου ροής αέρα σφιχτά και στη συνέχεια βιδώστε τη βάση ελέγχου ροής αέρα στο τμήμα της δεξαμενής.
4. Αποσυνδέστε το πάνω μέρος του πώματος σιλικόνης που τοποθετείται στο κάτω μέρος του τμήματος δεξαμενής και γεμίστε τη τρύπα πλήρωσης. *(Σημείωση: Το κάτω μέρος του πώματος σιλικόνης είναι τοποθετημένο. Παρακαλούμε μη προσπαθήσετε εντελώς να τραβήξετε το πώμα σιλικόνης.)*
5. Ενίσχυσε το υγρό ανατμίσματος σιγά σιγά στο τμήμα δεξαμενής και συνδέστε τη τρύπα πλήρωσης, μέτα το πώμα σιλικόνης μετά την πληρωσή σας. *(Σημείωση: πριν πρώτη χρήση, αφήστε το τμήμα δεξαμενής κάθε μια περίπου 10 λεπτά μετά την πλήρωση για να είναι πλήρως κορεσμένο το πηνίο μέσα στο υγρό ανατμίσματος.)*
6. Τοποθέτησε το τμήμα δεξαμενής πίσω στην μπαταρία και η συσκευή είναι πλέον έτοιμη για χρήση.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση:
Πατήστε γρήγορα το κουμπί 5 φορές μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτα, και η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει 5 φορές για να δείξει ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Με τον ίδιο τρόπο, μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί.

Χρήση: Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί για τον τραβήξτε μια χουφιάδα όσο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Κατά τη λειτουργία, η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη. Το χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας αλλάζει ανάλογα με την υπολειπόμενη χωρητικότητα μπαταρίας.

Υπόλοιπο Μπαταρίας	100%-60%	59%-30%	≤19%
Χρώμα LED	Πράσινο	Μπλε	Κόκκινο

Φόρτιση: η συσκευή μπορεί να φορτιστεί συνδέοντας την με προσαρμογέα τοίχου 1A ή υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης η ενδεικτική λυχνία είναι κόκκινη και σβήνει όταν φορτίζεται πλήρως.

Ιδιότητες και Προστασίες:

Προστασία βραχυκυκλώματος: Εάν συμβεί βραχυκύκλωμα πριν από τη ατμίζω η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 5 φορές και η έξοδος διακόπτεται αυτόματα όταν αρχίσετε το ατμίζω. Αν συμβεί βραχυκύκλωμα κατά τη διάρκεια του ατμίσματος, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 10 φορές.
Χαμηλή τάση: Εάν η τάση εξόδου είναι μικρότερη από 3.3V, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 20 φορές και η έξοδος διακόπτεται αυτόματα κατά τη διάρκεια του ατμίσματος.
Ανίχνευση αντίστασης: αν η αντίσταση φορτίου εξόδου είναι μεγαλύτερη από 3.0ohm, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει αργά για να δείξει ότι δεν ανιχνεύεται ο ατμοποιητής κατά τη διάρκεια του ατμίσματος, αν η αντίσταση φορτίου εξόδου είναι χαμηλότερη από 0.6ohm, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει 5 φορές για να δείξει το βραχυκύκλωμα κατά τη διάρκεια του ατμίσματος.

Εγγύηση

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη που προκαλείται από ανθρώπινο σφάλμα. Εφαρμόζεται νομική εγγύηση.

Προειδοποιήσεις

1. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
2.Η συσκευή αυτή δεν συνιστάται για χρήση από νεαρά άτομα, μη καπνιστές, γυναίκες κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης ή θήλασης ή άτομα με αλλεργία / ευαισθησία στη νικοτίνη.

Αντενδείξεις

1. Μην επιχειρείτε τη συνέχεια μόνοι σας καθώς μπορεί να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί.
2. Μην αφήνετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας ή σε υγρά περιβάλλοντα βλάβη. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 έως 45 °C και το φόρτιση και -5°C έως 55 °C κατά την χρήση.
3. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για άλλο σκοπό παρά μόνο για ατμίσματα και μην καταπίνετε το e-liquid.

Πιθανές Αρνητικές Επιπτώσεις:

1. Αυτό το προϊόν μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία και περιέχει νικοτίνη η οποία είναι εθιστική.
2.Για άτομα με αρνητική αντίδραση μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος, συνιστάται η χρήση χυμού με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νικοτίνη ή χωρίς νικοτίνη.

Polish

Jak używać?

Instalacja:
1. Zamykający cały zbiornicznik i wykręć zawór przepływu powietrza, który znajduje się w jego części dolnej.
2. Kilka kropelek płynu do e-papierosów wpuścić kilka kropli płynu bezpośrednio do głowicy atomizera, aby w pełni nasycić cewkę znajdującą się wewnątrz.
3. Mocno dokręcić głowicę atomizera do wstępnie atomizera na zawór przepływu powietrza, a następnie przykręć zawór przepływu powietrza do zbiornika.
4. Odkręć górną część zbiornika silikonowego znajdującego się u dołu zbiornika, aby odsłonić otwór napełniania. *(Uwaga: dolna część zbiornika silikonowego jest mocowana na stałe. Nie należy podejmować prób całkowitego wyjęcia zbiornika.)*
5. Powoli wlewać płyn do e-papierosów do zbiornika i zamknąć otwór napełniania przy pomocy stopera silikonowego. *(Uwaga: przed pierwszym użyciem zaopatrzyć zbiornicznik nakrętką, pozostawić na 10 minut, aby cewka znajdująca się wewnątrz w pełni wysycała się płynem.)*
6. Umieść zbiornicznik z powrotem w akumulatorze. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

Włączanie/wyłączanie:
Naciśnij przycisk pięć razy w ciągu 1,5 sekundy. Dioda mignie 5-krotnie, sygnalizując włączenie urządzenia. Urządzenie można wyłączyć w ten sam sposób.

Zaciąganie pary: Jeśli urządzenie jest włączone, przytrzymaj przycisk, aby zaciągnąć parę. Podczas zaciągania pary dioda pozostaje zapalona. Dioda zmienia kolor w zależności od pozostałej pojemności akumulatora.

Poziom baterii	100%-60%	59%-30%	≤19%
Kolor diody LED	Zielony	Niebieski	Czerwony

Ładowanie: urządzenie można ładować przy użyciu ładowarki ściennej 1A lub komputera, wykorzystując kabel USB. Dioda świeci na czerwono podczas ładowania, a po naładowaniu gaśnie.

Właściwości i zabezpieczenia:

Zabezpieczenie atomizera: każdorazowo, gdy zaciągamy parę przekroczy 15 sekund, dioda mignie 10-krotnie, po czym nastąpi samoistne odcięcie zasilania.
Zabezpieczenie przed zwarciem: jeśli zwarcie nastąpi przed zaciągnięciem, dioda mignie 5-krotnie, natomiast przy rozpoczęciu zaciągania pary nastąpi samoistne odcięcie zasilania; jeśli zwarcie nastąpi podczas zaciągania pary, dioda mignie 10-krotnie.

Zabezpieczenie przed niskim napięciem: jeśli napięcie w urządzeniu spadnie poniżej 3,3V, dioda mignie 20-krotnie, uniemożliwiając zaciąganie pary wystąpi brak zasilania. Aby aktywować urządzenie ponownie, należy je naładować.
Wykrywanie rezystancji: jeśli rezystancja obciążenia przekracza 3.0ohm, dioda zacznie migać powoli, sygnalizując, że podczas zaciągania pary nie wykryto atomizera; jeśli rezystancja obciążenia jest poniżej 0.4 Om, dioda mignie 5-krotnie, sygnalizując zwarcie występujące podczas zaciągania pary.

Gwarancja

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędu ludzkiego. Produkt objęty jest zgodną z prawem gwarancją.

Ostrzeżenia

1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Nie zaleca się stosowania urządzenia przez ludzi młodych, osoby niepalące, kobiety w ciąży lub karmiące piersią lub osoby, które są uczulone/wrażliwe na nikotynę.

Przeciwwskazania:

1. Nie należy podejmować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń.
2. Nie należy pozostawiać urządzenia w wysokiej temperaturze lub wilgotnych warunkach, gdyż może ulec uszkodzeniu. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0 C do 45 °C podczas ładowania i -5 C do 55 °C podczas używania.
3. Nie należy używać urządzenia do innych celów, z wyjątkiem wdychania pary. Nie należy połykać e-liquidu.

Możliwe niepożądane skutki uboczne:

1. Produkt może być niebezpieczny dla zdrowia i zawiera nikotynę, która jest uzależniająca.
2. Osobom, u których wystąpiła niepożądana reakcja po użyciu produktu, zalecą się stosowanie liquidu z niższą zawartością nikotyny lub bez nikotyny.

Danish

Hvordan man bruger?

Samling:
1. Træk hele tankens sektion op, skru skruen til luftstrømmen nedenunder.
2. Sæt et par dråber e-væske direkte ind i injektionshovedet for fuldstændigt at mætte spolen inden ibrugtagning.
3. Skru det ladede dysehoved tæt på luftstrømkontrolbasis, og skru derefter luftstrømkontrolbasis ind i tankdelen.
4. Afdryd den øverste del af silikone-stopperen placeret i bunden af tankdelen for at afsløre fyldehulet. *(Bemærk: Den nederste del af silikonestopperen er fastgjort. Forsøg ikke at fjerne silikonestopperen helt.)*
5. Indsæt langsomt e-væske i tankdelen, og luk fyldehullet med silikone-stopperen efter påfyldning. *(Bemærk: Før tanken fyldes for første gang, skal tankdelen stå i ca. 10 minutter efter fyldning, så spolen er fuldstændigt med e-væske.)*
6. Sæt tanken tilbage i batteriet, og enheden er klar til brug.

Udskiftelighed:
Tryk på knappen 5 gange hurtigt efter hinanden inden for 1.5 sekunder, og indikatorlampen blinker 5 gange for at indikere, at enheden er tændt. Det kan også slukkes på samme måde.

Vaben: Forbrænd det røde knappen mens det er gam en trækk, når enheden tænder. Indikatorlampen forbliver tændt under vaping. Farvetemperaturen fare ændres afhængigt af den resterende batterikapacitet.

Batteri niveau	100%-60%	59%-30%	≤19%
LED farve	Grøn	Blå	Rød

Opladning: Enheden kan oplades ved at forbinde den til 1A vægadapter eller computer via USB-kablet. Indikatorlampen er rød under opladningen og slukker, når den er fuldt opladet.

Egenskaber og beskyttelse:

Beskyttelsesfunktion for forstøver: Hver gang du ryger, hvis vaping-tiden er over 10 gange, og udgangen slukker automatisk.
Kortslutningsbeskyttelse: Hvis der opstår en kortslutning inden foring, blinker indikatorlampen 5 gange, og udgangen slukker automatisk; når du begynder at ryge, hvis der opstår en kortslutning under vaping, blinker indikatorlampen 10 gange.
Lavspændingsbeskyttelse: Hvis enhedens spænding er lavere end 3.3 V, blinker indikatorlampen 20 gange og der er ingen output under vaping i dampe. Opladning enheden for at aktivere den igen.
Modstandsdetektion: Hvis modstanden af outputbelastningen er højere end 3.0 ohm, blinker indikatorlampen langsomt for at indikere, at der ikke er registreret nogen forstøver under vaping; hvis outputbelastningsmodstanden er lavere end 0.4 ohm, blinker indikatorlampen 5 gange for at angive en kortslutning i vaben.

Garanti

Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af menneskelige fejl. Lovmæssig garanti gælder.

Advarsler

1. Hold væk fra børn.
2. Dette produkt bør ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, personer med allergiske reaktioner/følsomhed over for nikotin.

Kontraindikation

1. Forsøg ikke at reparere produktet selv, da dette kan forårsage personskade kan forekomme.
2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det.
3. Brug ikke produktet til andre formål end dampning og slug ikke e-væsken.

Mulige bivirkninger

1. Dette produkt kan være skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er afhængighedsskabende.
2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, bør bruge e-væsken med lavere nikotindindhold, eller væsken uden nikotin.

Dutch

Gebruik

Installatie:
1. Trek het hele tankgedeelte omhoog en schroef de voet van de luchtstroomregeling van onder af.
2. Druppel een paar druppels e-vloeistof direct in de verstuiverkop om de binnenkant van de spoel voor het eerste gebruik volledig te verzadigen.
3. Schroef de verzadigde verstuiverkop stevig op de voet van de luchtstroomregeling en schroef vervolgens de luchtstroomregelaar in het tankgedeelte.
4. Ontkoppel het bovenste gedeelte van de siliconen stop, die zich op de bodem van het tankgedeelte bevindt, om de vulopeningen te onthullen. *(Opmerking: het onderste deel van de siliconen stop zit vast. Probeer de siliconen stop niet volledig te verwijderen.)*
5. Injecteer e-vloeistof langzaam in het tankgedeelte en sluit de vulopeningen van de siliconen stop na de vulling. *(Opmerking: voor het eerste gebruik dwingen: 10 minuten zitten na het vullen om de spoel volledig te verzadigen met e-vloeistof.)*
6. Plaats het tankgedeelte terug in de batterij en het apparaat is klaar voor gebruik.

Aan/Uitschakelen:
Druk snel vijf keer achtereen op de knop binnen 1.5 seconden op de knop en het indicatielampje knipper vijf keer om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld. Op dezelfde manier kan het ook worden uitgeschakeld.

Vapen: houd, wanneer het apparaat is ingeschakeld, de knop ingedrukt om een trekje te nemen. Tijdens het vapen blijft het indicatielampje branden. De kleur van het indicatielampje verandert afhankelijk van de resterende batterijcapaciteit.

Batterijniveau	100%-60%	59%-20%	≤19%
LED-kleur	Groen	Blauw	Rood

Opladen: het apparaat kan worden opgeladen door het te verbinden met 1A-muuradapter of computer via de USB-kabel. Het indicatielampje is rood tijdens het opladen en gaat uit wanneer het volledig is opgeladen.

Eigenschappen en beschermingen:

Bescherming van de verstuiver: telkens wanneer de vaping-tijd de 15 seconden overschrijdt, knipperen de indicatielampjes 10 keer en schakelt de uitgang automatisch uitgeschakeld.
Kortsluitingsbeveiliging: als er kortsluiting optreedt vóór het vapen, knipert het indicatielampje vijf keer en wordt de uitgang automatisch uitgeschakeld wanneer u begint te vapen; als er kortsluiting optreedt tijdens vapen, zal het indicatielampje 10 keer knipperen.
Bescherming tegen lage spanning: wanneer de spanning van het apparaat lager is dan 3.3V, knipert het indicatielampje 20 keer en is er geen uitgang tijdens de vapen. Laad het apparaat op om het opnieuw te activeren.
Weerstandsdetectie: indien de weerstand van de uitgangsbelasting hoger is dan 3.0 Ω zal het indicatielampje langzaam knipperen, om aan te geven dat er geen verstuiver wordt gedetecteerd tijdens de vapen; wanneer de weerstand van de uitgangsbelasting lager is dan 0.4 Ω zal het indicatielampje vijf keer knipperen om een kortsluiting aan te geven bij vapen.

Garantie

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van menselijke fouten. De garantie is wettelijk.

Waarschuwingen

1.Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product is niet aan jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt niet aangeraden.

Contra-indicatie

1.Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.
2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad; het zal defect raken.
3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1.Dit product is gevaarlijk voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend werkt.
2.Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Japanese

使い方

組み立て方法:
1.タンク全体を上に引き、エアフローコントロールベースを下から外します。
2.初めて使う前に、霧化器の電子タバコ用のコイルが完全にリキッドで満たされるまで、リキッドを数滴、直接霧化器の電子タバコ用のコイルに注ぎます。
3.霧化器にエアフローコントロールベースをしっかりとねじ込み、次にエアフローコントロールベースをタンクに取付ます。
4.タンクの上部キャップを外し、シリコンストッパーを取り出します。シリコンストッパーの下の部分は固定されています。シリコンストッパーを完全に取り外すことはできません。
5.ゆっくりとリキッドを注入し、注入後はシリコンストッパーで吸引口を閉じます。（ヒント：最初にご使用になる前に、コイルがリキッドで完全に浸されるように10分ほど置いておいてください。）
6.タンクを本体に戻すと、デバイスは使用可能です。

オン/オフ:1.5秒内に5回ボタンを同時に押すと、ランプが5回点滅し、デバイスが電源が入っていることを示します。同じく電源オフ。オフになる。

ベープ:ボタンを押したままにすると、ボタンを押して喫煙する。喫煙した場合、ランプは点灯したままです。喫煙時、ランプの色は残りのバッテリーの容量に応じて変化します。

電気残量	100%-60%	59%-20%	≤19%
LED カラー	グリーン	青色	赤色

充電:USB経由で、デバイスを1A壁アダプター、或はコンピューターに接続して充電することができます。充電中は赤色点灯、充電完了後は消灯する。

保護機能

霧化器保護:霧化器保護：霧化器の使用時間が15秒を超えるたびに、インジケーターライトが10回点滅し、出力が自動的に停止します。
短絡保護:短絡保護：霧化器の使用前に短絡が発生した場合、インジケーターライトが5回点滅し、出力が自動的に停止します。霧化器の使用中に短絡が発生した場合、インジケーターライトが10回点滅します。
低電圧保護:デバイスの電圧が3.3V未満の場合、ランプは20回点滅し、霧化時出力はありません。デバイスを充電して再アクティブ化します。
抵抗検知:出力負荷抵抗が3.0ohmを超えた場合、霧化器は使用されていないことを示すランプがゆっくりと点滅します。出力負荷抵抗が0.6ohm以下の場合、吸入中に短絡が発生したことを示すランプが5回点滅します。

保証

保証:誤使用による損傷に対する責任は負いません。法的保証が適用されます。

警告

1.子供の手の届かない所に保管してください。

禁止の表示:

1. 個人や他人の怪我が発生する可能性があるため、自分でこの製品を修理しようとしないでください。
2. 本製品を高温や湿度のある状態に置いたままにしないでください。そうすれば、損傷を受けることがあります。
3. 本製品を喫煙以外の目的で使用しないでください。また、リキッドを飲み込まないでください。

考えられる副作用

1. 本製品は有害であり、ニコチンが含まれています。ニコチンは中毒性があります。
2. 本製品を使用した後に有害な反応を示した人には、ニコチンの含有量が少ない、または含まれていないリキッドを使用することをお勧めします。

Czech

Jak používat?

Montáž:
1. Vyzdvihněte celou sekci nádrže, odšroubujte základnu regulace průtoku vzduchu dolů.
2. Před prvním použitím kapejte několik kapek e-kapaliny přímo do hlavy atomizéru, aby byla vlna zc